

ENGENHO DE FURAR DE COLUNA DH 28BV

SKU: 3020430


O Engenho de Furar de Coluna DH 28BV oferece uma capacidade de furação em aço de até 28 mm, garantindo precisão e robustez em ambientes industriais exigentes.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

O Engenho de Furar de Coluna DH 28BV é uma solução de alta performance concebida para profissionais que exigem precisão rigorosa e estabilidade operacional constante em trabalhos metalomecânicos. Com uma construção sólida focada na absorção de vibrações, este equipamento assegura um desempenho fiável mesmo sob utilização intensiva, integrando tecnologias avançadas que facilitam o controlo e aumentam a segurança em cada ciclo de furação.

- Sistema de variador mecânico que permite o ajuste fluido da velocidade de rotação sem necessidade de

paragem do motor.
- Motor de alto binário com duas gamas de rotação, otimizado para um processamento eficiente e constante em aço.
- Iluminação LED integrada no cabeçote que elimina sombras na zona de contacto, aumentando a visibilidade e a segurança.
- Design ergonómico com sistemas de proteção ativa que garantem total conformidade com as normas de segurança industriais.

Principais Características:

- Capacidade de furação em aço até 28 mm
- Sistema de variação de velocidade mecânico
- Motor de elevado desempenho com duas gamas de rotação
- Mecanismo de segurança na tampa da correia
- Luz de trabalho LED integrada
- Bucha de aperto rápido incluída
- Extrator de brocas integrado para maior agilidade
- Elevada estabilidade estrutural para redução de vibrações
- Construção robusta para utilização contínua industrial
- Interface ergonómica para facilidade de operação

Equipado com:

- Bucha sem chave de óptima qualidade (1 - 16 mm)
- Cone Morse MK 3 / B16
- Porcas em T

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Potência do motor	0,85 / 1,5 kW
Desempenho de perfuração em aço (S235JR)	Ø 28 mm
Desempenho de perfuração contínuo em aço (S235JR)	Ø 24 mm
Velocidade rotativa	300 – 4.000 min-1
Estágios	2-velocidades, manual
Mesa C x L	340 x 360 mm
Rasgo T	14 mm, diagonal

Distância fuso-mesa	max. 860 mm
Dimensões C x L x A	755 x 550 x 1.745 mm

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.