

ENGENHO DE FURAR DE COLUNA DH 40BV

SKU: 3020450


O Engenho de Furar de Coluna DH 40BV proporciona uma capacidade de furação em aço até 40mm, combinando precisão industrial e elevada resistência para operações contínuas.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

O Engenho de Furar de Coluna DH 40BV representa a solução de topo para profissionais que exigem fiabilidade extrema e resultados rigorosos em ambientes industriais exigentes. Concebido com foco na durabilidade, este engenho integra tecnologia de ponta para garantir um manuseamento suave e uma precisão de corte inigualável, elevando o padrão de produtividade em qualquer oficina de metalomecânica.

- Ajuste de velocidade contínuo e rápido com o motor em funcionamento, através de um variador mecânico fiável.

- Visibilidade otimizada da zona de trabalho com luz LED integrada e controlo preciso da profundidade via leitura digital.
- Estrutura de alta rigidez em ferro fundido que minimiza vibrações e garante um acabamento de excelência em materiais complexos.
- Motor de duas velocidades dimensionado para assegurar força constante e binário elevado em aplicações de grande porte.

Principais Características:

- Capacidade de furação em aço até 40mm.
- Variador mecânico de velocidade contínua.
- Motor de duas velocidades de alto rendimento.
- Indicador digital de profundidade de elevada precisão.
- Eixo equipado com rolamento de esferas de alta qualidade.
- Bucha de aperto rápido para máxima precisão.
- Sistema de iluminação LED integrado.
- Mecanismo de segurança robusto para proteção do operador.
- Construção em ferro fundido de elevada resistência.
- Sistema de transmissão de alta durabilidade para operação contínua.

Equipado com:

- Bucha sem chave de óptima qualidade (1 - 16 mm)
- Cone Morse MK 4 / B16
- Porcas em T

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Potência do motor	1,5 / 2,2 kW
Desempenho de perfuração em aço (S235JR)	Ø 40 mm
Desempenho de perfuração contínuo em aço (S235JR)	Ø 32 mm
Velocidade rotativa	150 – 2.000 min-1
Estágios	2-velocidades, manual
Mesa C x L	420 x 400 mm
Rasgo T	14 mm, diagonal

Distância fuso-mesa	max. 790 mm
Dimensões C x L x A	920 x 680 x 1.895 mm

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.