

## ENGENHO DE FURAR DE COLUNA OPTIDRILL DP 26BV-T

**SKU:** 3027660T

O Engenho de Furar de Coluna OPTIdrill DP 26BV-T possui um desempenho de perfuração em aço de 20 mm com regulação eletrónica de velocidade.

## IMAGENS ADICIONAIS





## SOBRE

O Engenho de Furar de Coluna OPTIdrill DP 26BV-T é uma solução robusta e precisa para trabalhos de perfuração em metal, destacando-se pela sua elevada estabilidade e versatilidade. Este equipamento foi desenhado para profissionais que necessitam de consistência, oferecendo um controlo eletrónico de velocidade que permite ajustar a rotação de forma rápida e precisa conforme o material.

- Elevada precisão de concentricidade medida através de um fuso de perfuração temperado.
- Mesa de perfuração giratória a 360° com inclinação ajustável para versatilidade angular.

- Motor de alto desempenho com duas gamas de velocidade para máxima eficiência operacional.

**Principais Características:**

- **Desempenho de perfuração em aço:** 20 mm
- **Gama de velocidades:** 420 - 2100 $min^{-1}$
- **Controlo de velocidade:** Ajustável eletronicamente
- **Potência do motor:** 0.45 / 0.75 kW
- **Mandril do fuso:** MT 3
- **Diâmetro da coluna:** 80 mm
- **Curso da fresa:** 95 mm
- **Alcance:** 209 mm
- **Rotação da mesa:** 360 °
- **Tensão de alimentação:** 400 V

**Equipado com:**

- Bucha de broca de ação rápida 1 - 16 mm
- Porcas em T
- Ejetor

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Comprimento (produto) aprox.** | 748 mm |
| **Diâmetro da coluna** | 80 mm |
| **Largura/profundidade (produto) aprox.** | 406 mm |
| **Altura (produto) aprox.** | 1025 mm |
| **Peso líquido aprox.** | 101 kg |
| **Desempenho de perfuração** | 16 mm |
| **Comprimento do espaço** | 308 mm |
| **Tipo de ranhura** | diagonal |
| **Número de ranhuras** | 2 |
| **Rotação da mesa** | 360 ° |
| **Ângulo da mesa** | 45 ° |
| **Distância máxima entre** | 400 mm |
| **Gama de velocidades** | 420 – 2100 $min^{-1}$ |

| | |
|---|---|
| **Número de velocidades** | 2 |
| **Controlo de velocidade** | ajustável eletronicamente |
| **Potência do motor** | 0,45 / 0,75 kW |
| **Tensão de alimentação** | 400 V |
| **Frequência da rede** | 50 Hz |
| **Distância máx. mandril** | 592 mm |
| **Distância máxima do** | 592 mm |
| **Largura do espaço** | 265 mm |
| **Tamanho da ranhura** | 14 mm |

**SOBRE A MARCA**

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.