


ENGENHO DE FURAR DE COLUNA UNIVERSAL DH 40CT

SKU: 3034349


O Engenho de Furar de Coluna Universal DH 40CT é uma máquina industrial robusta em ferro fundido que oferece uma ampla gama de velocidades entre 95 e 3.200 rpm para operações de alta precisão.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

O Engenho de Furar de Coluna Universal DH 40CT representa a solução definitiva para profissionais que exigem robustez, precisão e uma versatilidade excecional em ambiente de oficina ou unidade fabril. Construído com uma estrutura sólida em ferro fundido, este equipamento assegura a estabilidade necessária para realizar operações complexas de perfuração, fresagem e abertura de roscas, mantendo sempre um funcionamento suave e consistente graças às suas engrenagens temperadas e banhadas a óleo.

- Cabeça de furação inclinável em ± 45° que permite a maquinação precisa de peças em diversos ângulos.

- Mesa transversal de grandes dimensões equipada com ranhuras em T para uma fixação segura e versátil.
- Funcionalidade de abertura de roscas integrada que aumenta significativamente a capacidade operacional do equipamento.
- Transmissão de potência eficiente através de motor industrial de dois estágios que garante um torque constante sob carga.

Principais Características:

- Estrutura robusta em ferro fundido de elevada estabilidade.
- Cabeça inclinável em ± 45°.
- Mesa transversal com ajuste de precisão.
- Função integrada de abertura de roscas.
- Engrenagens temperadas e retificadas.
- Funcionamento silencioso em banho de óleo.
- Ampla faixa de velocidades de 95 a 3.200 rpm.
- Motor industrial de alto desempenho.
- Sistema de refrigeração incluído.
- Proteção de furação ajustável em altura.

Equipado com:

- Chave de Bucha de perfuração 1 - 13 mm / B 16
- Porcas em T
- Adaptador MK 4-MK 3
- Bucha MK 4 / B16
- Ferramenta de acionamento

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V/3 Ph ou 230 V/1 Ph ~50 Hz
Motor	1100/1500 W
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	Ø 32 mm / Ø 25mm
Abrir rosca em aço (S235JR)	M16
Cone da árvore	CM 4
Avanço	Manual
Alcance / Curso	280 mm / 120 mm
Velocidade /Nº velocidades	95 – 3.200 rpm/ 2 x 6 velocidades

Mesa C x L / Rasgo T	730x210mm / 14mm
Dimensões (C x L x A)	1060x745x2090mm

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.