








ENGENHO DE FURAR DE ENGRENAGEM 2800W DH 55G

SKU: 3034265

O Engenho de Furar de Engrenagem 2800W DH 55G oferece uma robustez industrial inigualável com capacidade de perfuração em aço até 55 mm para operações fabris de elevada exigência.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O Engenho de Furar de Engrenagem DH 55G é uma solução de alto rendimento projetada para ambientes industriais onde a precisão e a resistência são fundamentais para o sucesso operacional. A sua estrutura sólida em

ferro fundido assegura uma estabilidade superior durante os trabalhos mais intensos, enquanto o potente motor de 2800W e o sistema de lubrificação automática garantem uma longevidade excecional mesmo em ciclos de trabalho contínuos.

- Avanço automático da árvore e função de roscagem que permitem otimizar o tempo de produção com elevada precisão.
- Mesa de trabalho de grandes dimensões com ajuste de altura motorizado para um posicionamento ergonómico e eficiente das peças.
- Sistema integrado de refrigeração e iluminação profissional que favorece a qualidade do acabamento e a segurança do operador.

Principais Características:

- Potência do motor de 2800W para performance industrial intensa.
- Capacidade de perfuração em aço até 55 mm.
- Engrenagem com lubrificação automática por bomba de óleo.
- Painel de controlo intuitivo com teclado de membrana.
- Avanço automático da árvore eletromagnético.
- Mesa de grandes dimensões totalmente ajustável.
- Sistema de refrigeração de alto débito incorporado.
- Estrutura em ferro fundido de elevada estabilidade.
- Iluminação de trabalho integrada para máxima visibilidade.
- Funcionamento versátil com capacidade de roscagem.

Equipado com:

- Bucha sem chave 1-16 mm
- Cone Morse MK 4 / B 16

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V/3 Ph ou 230 V/1 Ph ~50 Hz
Motor	2,8 kW
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	Ø 55 mm / Ø 50 mm
Abrir rosca em aço (S235JR)	M42
Cone da árvore	CM 4
Alcance / Curso	400 mm / 200 mm
Velocidade / N° velocidades	45 – 2.000 min-1 / 16

Mesa C x L / Rasgo T	600 x 600 mm / 16 mm
Dimensões C x L x A	850 x 1.060 x 2.500 mm
Peso	850 kg

SOBRE A MARCA

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.