



ENGENHO DE FURAR INDUSTRIAL 2200W DH 35G

SKU: 3034250

O Engenho de Furar Industrial 2200W DH 35G oferece uma capacidade de perfuração em aço de até 35mm com alta precisão e durabilidade em ambientes de produção intensiva.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

O Engenho de Furar Industrial 2200W DH 35G representa o expoente máximo em engenharia de precisão, concebido para satisfazer as exigências de oficinas e linhas de montagem que requerem fiabilidade ininterrupta. Equipado com uma transmissão robusta e um motor de alto desempenho, este equipamento garante resultados de qualidade superior, combinando estabilidade estrutural com funcionalidades avançadas que otimizam o ciclo de trabalho do operador.

- Operação contínua otimizada por uma caixa de engrenagens lubrificada a óleo que assegura um funcionamento silencioso e reduzido desgaste mecânico.
- Versatilidade operacional superior através da integração de um sistema de roscagem profissional e avanço eletromagnético da árvore.
- Segurança e visibilidade maximizadas com iluminação LED na cabeça de perfuração e interface de controlo por teclado de membrana intuitivo.
- Sistema de refrigeração de alta eficiência com filtro integrado, garantindo a proteção da ferramenta e um acabamento impecável na peça.

Principais Características:

- Motor industrial potente de 2200W.
- Capacidade máxima de perfuração em aço de 35mm.
- Sistema de roscagem integrado de elevada precisão.
- Avanço eletromagnético da árvore para um controlo rigoroso.
- Estrutura em ferro fundido de elevada estabilidade.
- Mesa de trabalho retificada com sistema de refrigeração incluído.
- Interface de controlo por teclado de membrana.
- Luz de trabalho integrada para maior precisão.
- Caixa de engrenagens de alto desempenho lubrificada a óleo.
- Equipamento concebido para ciclos de trabalho industriais intensivos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V/3 Ph ou 230 V/1 Ph ~50 Hz
Motor	1,5 / 2,2 kW
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	Ø 35 mm / Ø 26 mm
Abrir rosca em aço (S235JR)	M24
Cone da árvore	CM 4
Avanço	3 Velocidades; 0,05 – 0,15 mm/U
Alcance / Curso	285 mm / 125 mm
Velocidade /Nº velocidades	75 – 2.000 min-1 / 8
Mesa C x L / Rasgo T	400 × 420 mm / 14 mm
Dimensões (C x L x A)	860 x 474 x 2.175 mm

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.