

ENGENHO DE FURAR RADIAL RB 8S

SKU: 3009181


O Engenho de Furar Radial RB 8S oferece uma precisão de concentricidade inferior a 0,03 mm, assegurando resultados de perfuração de elevada exatidão em variados tipos de materiais.


IMAGENS ADICIONAIS











SOBRE

O Engenho de Furar Radial RB 8S representa a solução de topo para ambientes industriais e oficinas que exigem máxima flexibilidade e robustez no processamento de peças complexas. Combinando componentes de engenharia de elite, como as correias dentadas GATES e polias de alumínio, esta máquina minimiza as perdas de potência e garante uma transmissão de binário excecional, assegurando que o desempenho se mantém constante sob ciclos de trabalho exigentes.

- Versatilidade superior graças à cabeça de perfuração inclinável até 45º, permitindo furos angulares com

facilidade.
- Ajuste horizontal do alcance da cabeça que possibilita o manuseamento de peças de grandes dimensões e geometrias variadas.
- Funcionamento suave e duradouro, suportado por rolamentos de esferas de alta precisão que reduzem a vibração e o desgaste mecânico.
- Segurança operacional reforçada através de interruptor de proteção nas polias e limitador de profundidade de alta sensibilidade.

Principais Características:

- Concentricidade máxima de 0,03 mm no eixo da bucha.
- Cabeça inclinável bilateralmente em ± 45º.
- Sistema de correias dentadas de alto desempenho GATES.
- Polias de alumínio equilibradas para funcionamento silencioso.
- Bucha de aperto rápido de alta precisão incluída.
- Limitador de profundidade milimétrico.
- Proteção de correias com interruptor de paragem de emergência.
- Estrutura fundida de alta rigidez para absorção de vibrações.

Equipado com:

- Bucha para berbequim (1-16 mm) B 16
- Cone Morse MK 2 - B 16

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motor	750 W
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	Ø 16 mm / Ø 12 mm
Curso da árvore	CM 2
Curso horizontal	115 – 430 mm
Velocidade /Nº velocidades	390 – 3.000 min / 5
Curso vertical	máx. 380 mm
Mesa C x L / Rasgo T	262 x 262 mm / 14 mm
Inclinação mesa	± 45
Superfície de trabalho no pé C x L	600 x 350 mm

Peso	60 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.