

ENROLADOR AUTOMÁTICO DE TUBO DE AR COMPRIMIDO

SKU: KSENRPNEUM

Enrolador automático com suporte de parede para ar comprimido e água.

SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Tambor basculante em 180° com fixação de parede;
- Tubo flexível elástico, híbrido de polímeros, resistente à dobragem;
- Recuperação automática;
- Com guia de recolha;
- Mecanismo de fixação com entalhes múltiplos por revolução;
- Dispositivo de bloqueio;
- Inclui tubo flexível de ligação de 1,5 m;
- Caixa de plástico resistente ao impacto.

Enrolador KS515.3440:
- Diâmetro de 10mm, 15m de cabo.

Enrolador KS515.3445:
- Diâmetro de 13mm, 15m de cabo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Máx. Pressão	20bar
Diâmetro Inferior do Tubo	10mm
Comprimento do tubo flexível	15 Mts + 1,5Mts
Rosca de união	1/4", 3/8"

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.