

EXTRATOR DE APARAS SILENCIOSO RLA 125 PM

SKU: 5131257

O Extrator de Aparas Silencioso RLA 125 PM da Holzkraft garante um ambiente de trabalho limpo e seguro com um fluxo de ar máximo de 1.400 m³/h e uma filtragem de classe M de alta eficiência, ideal para a extração profissional de resíduos de madeira em oficinas exigentes.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O Extrator de Aparas Silencioso RLA 125 PM é uma unidade de extração de ar limpo de alto desempenho, concebida para uso comercial intensivo. Com uma construção robusta em chapa galvanizada, este equipamento destaca-se pela sua operação extremamente silenciosa e pela capacidade de manter o conteúdo residual de poeira abaixo de 0,1 mg/m³, cumprindo os rigorosos padrões H3. A sua versatilidade é assegurada pela porta de extração reversível e pela mobilidade total, permitindo uma integração flexível em qualquer oficina de carpintaria.

O sistema de filtragem ultra compacto utiliza material de poliéster não tecido vaporizado em alumínio, lavável e

antiestático, garantindo uma longa vida útil e uma superfície de filtragem otimizada de 5,31 m². A monitorização constante da resistência do filtro é realizada através de um sensor de pressão diferencial com alerta visual, enquanto a limpeza pneumática automática assegura a manutenção da eficiência de sucção. O ventilador, posicionado a jusante do filtro, garante um fluxo nominal de 884 m³/h, sendo a solução ideal para máquinas de processamento de madeira com bocal de 125 mm.

Equipado com:

- Roda de ventoinha metálica
- Abertura de inspeção para limpeza do filtro de derivação
- Cabo de ligação de 5 m com ficha CEE de 5 pólos e variador de fase
- Duas rodas fixas e duas rodas com travão de estacionamento
- Pré-equipamento para ligação de reconhecimento de máquinas (até 8 máquinas)
- Reconhecimento de máquinas por contacto sem potencial
- Limpeza pneumática (pressão de trabalho 4 - 6 bar)

Características Técnicas:

- Potência do motor: 2200W
- Ligação elétrica: 400V - 50Hz
- Fluxo máximo: 1.400 m³/h
- Fluxo nominal: 884 m³/h
- Área de superfície do filtro: 5,31 m²
- Classe de filtro: M
- Conteúdo de pó residual: H3 (< 0,1 mg/m³)
- Volume do depósito: 1x165 (239) l
- Diâmetro do bocal de extração: 125 mm
- Peso: 210 kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Largura Bocal Ext.	125mm
Potencia	2200W
Ligação Elétrica	400V – 50Hz
Fluxo Nominal	884 m³/h
Fluxo Máx.	1.400 m³/h
Área Filtro	5,31 m²
Material do filtro	Classe M

Depósito Aparas	1×165 (239) l
Porta Extração	850mm

SOBRE A MARCA

A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.