

EXTRATOR DE POEIRA RLA 1103 400V

SKU: 5131103

O Extrator de Poeira Holzstar RLA 1103 400V é uma solução industrial de alta performance que garante um ambiente de trabalho limpo e seguro, destacando-se pelo seu elevado caudal de 790 m³/h e pela filtragem de categoria M com teor de pó residual inferior a 0,1 mg/m³.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O extrator de poeira Holzstar RLA 1103 400V é um equipamento de fabrico alemão concebido para a extração eficiente de resíduos em ambientes industriais. Equipado com um filtro de saco de alto desempenho com revestimento especial, este extrator é capaz de processar sujidades problemáticas, incluindo resíduos húmidos e partículas de verniz. O seu design aerodinâmico, aliado a um ventilador de alto desempenho com rotor curvado para trás, permite uma sucção potente com um consumo de energia otimizado.

A unidade oferece uma pré-separação ideal através de um sistema de ciclone na entrada e garante uma

manutenção simplificada graças ao sistema de limpeza manual do filtro por alavanca. Com uma construção robusta, rodízios giratórios e alças ergonómicas, a mobilidade entre estações de trabalho é assegurada. A segurança é reforçada pela certificação H3, garantindo um teor de pó residual inferior a 0,1 mg/m³.

- Filtro de saco de alto desempenho com revestimento especial para materiais difíceis.
- Recipiente de 135 litros com visor de nível para monitorização rápida.
- Aprovado para uso industrial com conjunto de limpeza de pisos.
- Limpeza do filtro facilitada por alavanca manual.
- Motor de alta eficiência IE3 para operação económica.
- Construção móvel com rodízios e alças para máxima versatilidade.

Características Técnicas:

- Caudal máximo: 790 m³/h
- Caudal nominal: 565 m³/h
- Pressão negativa: 2124 Pa
- Potência do motor: 1500W (400V / 3 Ph)
- Superfície do filtro: 4,1 m²
- Categoria do filtro: M
- Teor de pó residual: < 0,1 mg/m³
- Volume do saco de aparas: 135 l
- Diâmetro do bocal de entrada: 100 mm
- Dimensões (C x L x A): 1178 x 650 x 1973 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ø Bocal de	100 mm
Motor	1500W / 3 Ph IE3
Ligação elétrica	400V /50Hz
Cauda máx.	790 m³ / h
Caudal nominal	565 m³ / h
Pressão negativa	2124 Pa
Superfície filtro	4,1 m²
Nº Depósitos	1
Teor de pó	< 0,1 mg/m³
Categoria do filtro	M

Dimensões (C x L x A)	1178 x 650 x 1973 mm

SOBRE A MARCA

A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.