

EXTRATOR/PURIFICADOR DE AR RLA 2501 P

SKU: 5132501

O Extrator e Purificador de Ar RLA 2501 P da Holzkraft garante um ambiente de trabalho limpo e seguro com um fluxo de ar máximo de 4.900 m³/h, oferecendo uma solução de filtragem de categoria M altamente eficiente e pronta a usar para oficinas profissionais.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O Extrator e Purificador de Ar RLA 2501 P é a solução de alto desempenho da Holzkraft para a gestão de resíduos e purificação do ar em ambientes de carpintaria. Com um sistema de extinção automática integrado e livre de manutenção, testado segundo a norma GS-HO-07, este equipamento dispensa a ligação direta a redes de água, garantindo segurança máxima. A sua câmara de pré-separação integrada protege os filtros, assegurando uma longa vida útil e uma filtragem de categoria M com emissões de pó residual inferiores a 0,1 mg/m³.

Este purificador permite uma recirculação de ar de 100%, eliminando custos adicionais com sistemas de exaustão

externos. O seu design compacto e a possibilidade de configurar o lado de sucção (esquerda ou direita) tornam-no ideal para otimizar espaços em oficinas, mesmo em nichos reduzidos. O motor de alta eficiência IE3 e a facilidade de instalação tornam-no a escolha ideal para substituir sistemas obsoletos sem certificação.

- Sistema de extinção automática integrado sem necessidade de água.
- Adequado para aparas de madeira e alumínio seco.
- Recirculação de ar total para máxima eficiência energética.
- Design compacto com orientação de sucção personalizável.
- Sistema de controlo expansível via tecnologia plug-in.
- Conformidade com os regulamentos GS-HM-03 para instalação em salas de trabalho.

Características Técnicas:

- Fluxo máximo: 4.900 m³/h
- Fluxo nominal: 3.534 m³/h
- Pressão negativa: 2.451 Pa
- Potência do motor: 6.500 W (Classe IE3)
- Área de superfície do filtro: 22,4 m²
- Categoria do filtro: M
- Diâmetro de extração: 250 mm
- Volume de coleta: 2x 165 litros
- Nível de ruído: 72 dB(A)
- Dimensões: 2340 x 1058 x 2351 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ø Extração	250mm
Potência	6500W
Ligação Elétrica	400V – 50Hz
Fluxo máx.	3.534 m³/h
Fluxo nominal	4.900 m³/h
Pressão negativa	2.451 Pa
Área sup. Filtro	22,4 m²
Categoria Filtro	M
Peso	758kg

SOBRE A MARCA

A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.