


FRESADORA COM VARIADOR MH 20VLD

SKU: 3338133


A Fresadora com Variador MH 20VLD assegura resultados de elevada precisão em maquinação graças à sua excelente concentricidade inferior a 0,015 mm garantida por rolamentos de rolos cónicos de alta qualidade.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

A Fresadora com Variador MH 20VLD representa um investimento de alto rendimento para profissionais que exigem rigor técnico e fiabilidade em ambientes de oficina exigentes. Equipada com um motor de 750W e um

sistema de controlo eletrónico de velocidade contínuo, esta máquina permite um ajuste preciso às especificidades de cada material, assegurando estabilidade dimensional superior através da sua guia de rabo de andorinha retificada.

- Versatilidade de maquinação garantida pela cabeça de fresagem inclinável em ± 60° para operações complexas.
- Funcionamento suave e estável com vibrações reduzidas devido à robustez da sua estrutura fundida.
- Elevado padrão de segurança operacional integrado com sistema de 24V e proteção de bucha com microinterruptor.
- Ajuste contínuo da velocidade que permite otimizar o corte conforme a dureza do metal ou polímero a trabalhar.

Principais Características:

- Motor potente de 750W para trabalhos exigentes.
- Controlo de velocidade eletrónico continuamente variável.
- Concentricidade garantida inferior a 0,015 mm.
- Rolamentos de rolos cónicos de alta precisão.
- Guia de rabo de andorinha retificada em todos os eixos.
- Cabeça de perfuração e fresagem inclinável ± 60°.
- Sistema eletrónico de segurança de 24V.
- Paragem de emergência de fácil acesso.
- Proteção de bucha com microinterruptor integrado.
- Versatilidade de aplicação em diversos tipos de materiais metálicos.

Equipado com:

- Bucha cónico MK2/B16
- Varão de aperto M 10
- Ferramenta de acionamento

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motor	750 W
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	Ø 16 mm / Ø 12 mm
Dimensões cabeça (máx.)	Ø 52 mm
Dimensões fresa (máx.)	Ø 20 mm
Cone árvore	CM 2

Alcance / Curso	170 mm / 50 mm
Velocidade /Nº velocidades	100 – 3.000 min-1 / 2 velocidades, control. eletroni.
Ângulo de inclinação	± 60°
Mesa C x L	700 x 180 mm
Capacidade de carga máx	50 kg
Curso Eixo X- / Y- / Z	480 / 175 / 210 mm
Dimensões C x L x A	770 x 714 x 917 mm
Peso	99 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.