


FRESADORA FURADORA OPTIMILL MH 50G


SKU: 3338181

A Fresadora Furadora OPTImill MH 50G oferece uma potência de motor combinada de 1.5 / 2.2 kW para trabalhos de fresagem de alta precisão.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

A Fresadora Furadora OPTImill MH 50G é uma máquina robusta e versátil, concebida para oferecer um desempenho consistente em ambientes industriais exigentes. Com uma construção sólida e uma gama de velocidades versátil, esta fresadora garante resultados precisos tanto em operações de perfuração como de fresagem.

Equipada com componentes de alta qualidade, a MH 50G assegura uma operação fluida, permitindo ajustes precisos e uma longa vida útil. A sua configuração permite uma versatilidade excecional, sendo ideal para oficinas de manutenção e pequenas linhas de produção.

- Transmissão manual precisa que permite um controlo total sobre o processo de maquinação.

- Estrutura rígida e estável que minimiza vibrações durante o funcionamento.
- Versatilidade de operações graças ao fuso vertical inclinável e ajustável.
- Sistema de engrenagens de alta resistência para uma transmissão de torque eficiente.

Principais Características:

- **Potência do motor de acionamento:** 1.5 / 2.2 kW
- **Tensão de alimentação:** 400 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Tamanho máx. da cabeça de fresagem:** 80 mm
- **Aço de desempenho de perfuração:** 38 mm
- **Gama de velocidades do fuso vertical:** 225 - 3260 min^{-1}
- **Mandril do fuso vertical:** BT 40
- **Curso manual do eixo X:** 520 mm
- **Curso manual do eixo Y:** 260 mm
- **Curso do eixo Z automático:** 385 mm

Equipado com:

- ferramenta operacional

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	1210 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	1020 mm
Altura (produto) aprox.	1645 mm
Peso líquido aprox.	518 kg
Tamanho máx. da	32 mm
Aço de desempenho	32 mm
Potência do motor	1.5 / 2.2 kW
Tensão de alimentação	400 V
Frequência de rede	50 Hz
Comprimento da mesa	850 mm
Largura da mesa	240 mm
Distância máxima entre	545 mm
Tamanho da ranhura	18 mm

Número de ranhuras	3
Espaçamento das ranhuras	80 mm
Capacidade de carga	175 kg
Curso manual do	260 mm
Deslocação manual do	465 mm
Curso do eixo	385 mm
Alcance do fuso	260 mm
Gama de velocidades	225 – 3260 min^{-1}
Gama de rotação	± 30 °

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.