





FRESADORA MULTIFUNÇÕES MH 50E

SKU: 3336010

A Fresadora Multifunções MH 50E garante uma precisão industrial superior através do seu funcionamento estável livre de vibrações, complementada por sistemas de alimentação automática nos eixos X e Y para uma produtividade elevada.

IMAGENS ADICIONAIS

SOBRE

A Fresadora Multifunções MH 50E representa o equilíbrio perfeito entre robustez estrutural e versatilidade técnica para ambientes de produção exigentes, assegurando um desempenho constante sob carga e um acabamento milimétrico em operações complexas. Esta máquina de elevada performance foi projetada para profissionais que não comprometem a qualidade, integrando componentes de alta resistência que garantem uma longevidade excecional mesmo em utilizações intensivas de maquinação.

- Funcionamento livre de vibrações que assegura superfícies de trabalho com acabamento premium.
- Controlo de velocidade otimizado através de alimentação automática nos eixos X e Y.
- Mesa cruzada com capacidade de inclinação de ± 45º para maior flexibilidade em ângulos de fresagem.

- Visibilidade total da peça de trabalho graças à iluminação LED integrada de alta eficiência.

Principais Características:

- Construção em ferro fundido de alta qualidade para máxima rigidez.
- Alimentação automática transversal e longitudinal incluída.
- Mesa cruzada de grandes dimensões para maior área de trabalho.
- Cabeça de fresagem inclinável para operações versáteis.
- Sistema de iluminação LED para maior precisão operacional.
- Funcionalidade de roscagem integrada.
- Design ergonómico focado na facilidade de comando.
- Elevada estabilidade operacional em ciclos prolongados.
- Componentes mecânicos de alta precisão para tolerâncias apertadas.
- Estrutura otimizada para redução de ruído e manutenção simplificada.

Equipado com:

- Bucha de broca de fio 3 - 16 mm / B 18
- Bucha de broca de árvore ISO40 / B18
- Porcas em T
- Extrator
- Adaptador ISO40- MK 3
- Adaptador MK 3-MK 2
- Ferramenta de acionamento

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motor	0,85 / 1,5 kW
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	Ø 30 mm / Ø 25 mm
Cone árvore	ISO 40 DIN 2080
Velocidade	115 – 1.750 min-1
Velocidades / Estágios do motor	4 Velocidades / 2 Velocidades
Mesa cruzada C x L	1.000 x 240 mm
Carga máxima	150 kg
Porca-T / Nº	14 mm / 4
Curso eixo X	manual 580 mm / automático 500 mm

Curso eixo Z, manual	400 mm
Dimensões C x L x A	1.360 x 1.150 x 2.080 mm
Peso	760 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.