




FRESADORA MULTIFUNÇÕES MT 50

SKU: 3336005

A Fresadora Multifunções MT 50 oferece uma versatilidade industrial superior com o seu cabeçote rotativo de 90° que permite a conversão rápida entre fresagem vertical e horizontal.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A Fresadora Multifunções MT 50 foi projetada para profissionais que exigem precisão absoluta e uma performance constante em ambientes industriais intensivos. A sua estrutura em fundição cinzenta de alta qualidade assegura uma estabilidade excecional, minimizando vibrações indesejadas e garantindo um acabamento impecável em cada peça maquinada, consolidando-se como uma ferramenta indispensável para qualquer oficina moderna que procura robustez e fiabilidade tecnológica.

- Versatilidade de maquinação com capacidade de transição entre fresagem vertical e horizontal.
- Interface intuitiva através do painel de controlo OPTIpannel para maior conforto operacional.
- Estrutura em fundição cinzenta robusta que absorve vibrações para cortes mais precisos.

- Sistema de refrigeração integrado que maximiza a durabilidade das ferramentas durante o uso contínuo.

Principais Características:

- Cabeçote de fresagem com rotação de 90°.
- Conversão para fresagem horizontal facilitada.
- Sistema avançado de ajuste do eixo-X.
- Painel de controlo ergonómico OPTIpannel.
- Estrutura sólida em fundição cinzenta.
- Sistema de refrigeração de alto desempenho incluído.
- Inclui conjunto de buchas e veios de fresagem.
- Elevada resistência à torção.
- Compatibilidade com diversos acessórios industriais.
- Design focado na otimização da produtividade.

Equipado com:

- Bucha de broca de roda dentada 1 - 16 mm / B 18
- Bucha de broca de fuso ISO40 / B18
- Fuso de fresagem horizontal com contra-rolamento, suporte para fresa lateral Ø 22 mm, Ø 27 mm
- Adaptador ISO 40/MK3
- Adaptador ISO 40/MK2
- Varão de aperto vertical e horizontal
- Porcas em T
- Ejetor
- Ferramenta de acionamento

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Desempenho em aço (S235JR)	Ø 30 mm
Motor vertical	1,1 / 2,2 kW
Motor horizontal	1,5 kW
Velocidade	Vertical 115 – 1.750 min-1 / Horizontal 60 – 1.350 min-1
Alcance	Vertical 240 – 650 mm / Horizontal 0 – 185 mm
Cone árvore	ISO 40 DIN 2080
Mesa C x L / Rasgo T	1.000 x 240 mm / 14 mm
Curso Eixo X	manual 580 mm / automático 500 mm

Curso Eixo Y / Z manual	200 mm / 340 mm
Peso	900 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.