

GERADOR A GASOLINA PGG 6/1

SKU: KAPGG6/1

Com uma potência nominal de 5 kW, o gerador síncrono a gasolina PGG 6/1 impressiona com até 10 horas de fornecimento de energia independente em muitas aplicações comerciais e municipais.

IMAGENS ADICIONAIS











SOBRE

Vídeo de apresentação:

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.







Propriedades gerais:
Impulsionado por um potente e fiável motor a gasolina de quatro tempos (EU STAGE V), o gerador síncrono PGG 6/1 com 5 kW garante uma fonte de alimentação independente em estaleiros de obras, na agricultura ou em áreas municipais. O grande tanque de 25 litros permite longas aplicações de até 10 horas (na potência máxima de até 6,5 horas), enquanto uma estrutura de aço robusta, rodas à prova de furos e uma alça dobrável garantem a máxima mobilidade mesmo em condições difíceis. Graças às duas tomadas com ligação à terra e uma tomada CEE (230 V monofásica) com regulador automático de tensão (AVR), a máquina dispõe de opções de ligação adequadas para o funcionamento de diferentes ferramentas e equipamentos. A sofisticada tecnologia de segurança com proteção contra sobrecarga e falta de óleo protege a máquina de forma fiável contra danos.

Extraordinária facilidade de uso:
- Rodas à prova de furos garantem alta mobilidade permanente;
- Função de partida elétrica para partida rápida e conveniente do motor a gasolina.

Máxima confiabilidade e segurança:
- Com regulador automático de tensão (AVR), que fornece uma tensão bastante constante.

Muito poderoso:
- O gerador síncrono de 230 V fornece potência contínua de 5,5 kW de forma fiável;
- Potente motor a gasolina para aplicações de mín. 6,5 horas por enchimento do tanque.

Operação de lavadoras de alta pressão:
- Para uso de lavadoras de alta pressão em áreas sem fonte de alimentação externa;
- Adequado para lavadoras de alta pressão monofásicas selecionadas.

Equipado com:
- Exibição do estado operacional;
- Saída CC (12 V);
- Classe de proteção IP 23;
- Baixo nível de óleo e proteção contra sobrecarga;
- Medidor de combustível;
- 2 tomadas monofásicas tipo F (Schuko);

- Soquete CEE monofásico (32 A);
- Regulação Automática de Tensão (AVR).

Referência Karcher: 1.042-208.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Nível de pressão sonora	75 db(A)
Potência	5500W
Combustível	Gasolina
Capacidade cúbica	390cc
Motor	8,5kW / 11,6CV
Consumo	3,8 l/h
Reservatório	25L
Tempo de trabalho a 50%	10h
Tempo de trabalho a 100%	6,5h
Peso	84.7kg
Dimensões (C x L x A)	743x713x670mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.