

GERADOR GASÓLEO PG-D 130 TEA-S HC 230/400V

SKU: 6731130

Gerador a gasóleo Unicraft PG-D 130 TEA-S HC, potente e versátil, equipado com tecnologia Equal Power para um desempenho superior em 230V e 400V. Ideal para alimentação elétrica doméstica, com motor insonorizado e arranque elétrico para máxima conveniência.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O gerador Unicraft PG-D 130 TEA-S HC é uma solução robusta e eficiente para necessidades de energia exigentes.

- Graças à inovadora função Equal Power, este equipamento oferece uma potência de saída significativamente mais elevada em 230V (cerca de 80%), superando os modelos convencionais.
- Concebido para ser utilizado tanto em redes domésticas como industriais, possui um painel de controlo ergonómico com visor digital para monitorização precisa de tensão, frequência e horas de funcionamento.
- Principais características:.
- Equipado com ligação para interruptor automático de isolamento da rede elétrica.
- Motor a gasóleo insonorizado que cumpre as normas de ruído e emissões.

- Proteção robusta contra salpicos e choques com invólucro completo.
- Regulação eletrónica de tensão (AVR) para uma corrente estável.
- Sistema de pré-aquecimento para arranques rápidos em baixas temperaturas.
- Elevada autonomia devido ao depósito de combustível de 25 litros.
- Chassis estável com rodízios giratórios que facilitam a mobilidade no local de trabalho.

Principais Características:

- **Acionamento:** 2V92
- **Fator de potência:** 0,8 Cos ϕ
- **Arranque:** E-Start
- **Combustível:** Gasóleo
- **Capacidade do depósito:** 25 l
- **Tempo de funcionamento a 50% de carga:** 7 h
- **Capacidade do depósito de óleo:** 3,8 l
- **Nível de pressão sonora Lp:** 73 dB(A)
- **Nível de potência sonora Lw:** 97 dB(A)
- **Carga máxima de deslocação:** 30 %
- **Frequência da rede elétrica:** 50 Hz
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal:** 230 / 400 V
- **Potência de saída limitada (aparente):** 13.4 / 15.7 kVA
- **Potência de saída limitada (ativa):** 10.7 / 12.5 kW
- **Potência de saída contínua (aparente):** 12.8 / 15.0 kVA
- **Potência de saída contínua (ativa):** 10.2 / 12.0 kW
- **Velocidade do gerador:** 3000 min^{-1}
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP 23
- **Tipo de tomada:** 1x 230V 16A Schuko / 1x 230V 32A CEE / 1x 400V 32A CEE / 1x 12V DC
- **Grau de proteção IP da tomada:** IP 44

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Disjuntor Automático para Geradores PG-D (Ref. 6731999)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	1115 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	675 mm
Altura (produto) aprox.	800 mm
Peso líquido aprox.	310 kg

Acionamento	2V92
Fator de potência	0,8 Cos ϕ
Combustível	Gasóleo
Tempo de funcionamento	7 h
Capacidade do depósito	3,8 l
Nível de pressão	73 dB(A)
Nível de potência	97 dB(A)
Carga máxima de	30 %
Frequência da Vermelhoe	50 Hz
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 / 400 V
Potência de saída	10.7 / 12.5

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.