


GERADOR GASÓLEO PG-D 450 SR 230V

SKU: 6705041

O gerador a gasóleo Unicraft PG-D 450 SR combina robustez e eficiência com o fiável motor Yanmar. Ideal para uso profissional, oferece uma operação simples, manutenção facilitada e a garantia de qualidade de fabrico europeu.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O gerador de energia a gasóleo Unicraft PG-D 450 SR de 230V é a solução ideal para quem procura um equipamento de alto desempenho e elevada fiabilidade.

- Equipado com um motor Yanmar L70N, este gerador foi desenhado para proporcionar um funcionamento contínuo e estável em diversas condições de trabalho.
- A sua estrutura tubular em aço robusto protege o motor contra impactos, enquanto a disposição ergonómica dos controlos na parte frontal facilita a operação e o acesso para manutenções rápidas.

- Além de contar com um disjuntor térmico de série e arranque manual, este modelo destaca-se pela sua excelente qualidade de construção europeia, garantindo durabilidade e segurança em cada utilização.

Principais Características:

- **Acionamento:** Yanmar L70N Recoil
- **Fator de potência:** 0,9 Cos ϕ
- **Arranque:** Arranque manual
- **Combustível:** Gasóleo
- **Capacidade do depósito:** 3,5 l
- **Tempo de funcionamento a 100% de carga:** 2,82 h
- **Capacidade do depósito de óleo:** 1,1 l
- **Nível de potência sonora Lw:** 97 dB(A)
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal:** 230 V
- **Desvio máximo de tensão:** 5 / 10 %
- **Potência de saída limitada (aparente):** 3,9 kVA
- **Potência de saída limitada (ativa):** 3,5 kW
- **Potência de saída contínua (aparente):** 3,3 kVA
- **Potência de saída contínua (ativa):** 3 kW
- **Velocidade do gerador:** 3000 min^{-1}
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP 23
- **Tipo de tomada:** 1x SCHUKO 230V 16A IP54, 1x 2P+T CEE 230V 16A IP44
- **Grau de proteção IP da tomada:** IP 44 / IP 54

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Adaptador Mangueira 9905 Geradores PG-D (Ref. 6709905)
- Tubo Exaustão Ø 40/60 Mm Geradores PG-D (Ref. 6709906)
- Kit de Manutenção PG-D 450 SR (Ref. 6709907)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	760 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	540 mm
Altura (produto) aprox.	560 mm
Peso líquido aprox.	54 kg
Acionamento	Yanmar L70N Recoil
Fator de potência	0,9 Cos ϕ

Combustível	Gasóleo
Tempo de funcionamento	2.82 h
Capacidade do depósito	1,1 l
Nível de potência	97 dB(A)
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 V
Desvio máximo de	5 / 10 %
Potência de saída	3 kW

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.