



GERADOR GASÓLEO PG-D 600 X-TEA 230/400V

SKU: 6704063

O gerador a gasóleo Unicraft PG-D 600 X-TEA é uma solução robusta e eficiente, ideal para uso profissional. Equipado com motor Yanmar de alto desempenho e regulação eletrónica de tensão AVR, garante fiabilidade e segurança energética em qualquer ambiente.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O gerador de energia PG-D 600 X-TEA da Unicraft oferece um excelente desempenho para aplicações industriais e profissionais.

- Projetado com um motor diesel de alta qualidade com isolamento acústico, este equipamento cumpre rigorosamente as normas de ruído e emissões, garantindo uma operação mais silenciosa e amiga do ambiente.
- O painel de controlo ergonómico, localizado na parte frontal, inclui voltímetro e contador de horas, facilitando

a monitorização constante.

- A sua estrutura reforçada proporciona proteção contra impactos e salpicos, enquanto o sistema de regulação eletrónica AVR assegura uma tensão de saída estável.
- Equipado com proteção contra sobrecarga, curto-circuitos e sistema de paragem automática por falta de óleo, este gerador prioriza a segurança operacional.
- Graças ao seu depósito de 24 litros, oferece uma autonomia alargada, sendo a escolha ideal para utilizadores que exigem qualidade europeia, durabilidade e conforto no arranque elétrico.

Principais Características:

- **Motor:** Yanmar L100N
- **Fator de potência:** 0,8 / 0,9 Cos ϕ
- **Sistema de arranque:** E-Start
- **Combustível:** Gasóleo
- **Capacidade do depósito:** 24 l
- **Nível de pressão sonora Lp:** 67 dB(A)
- **Nível de potência sonora Lw:** 93 dB(A)
- **Carga máxima de deslocação:** 30 %
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal:** 230 / 400 V
- **Potência de saída limitada (aparente):** 3,2 / 6,9 kVA
- **Potência de saída limitada (ativa):** 2,9 / 5,5 kW
- **Potência de saída contínua (aparente):** 3,0 / 5,6 kVA
- **Potência de saída contínua (ativa):** 2,7 / 4,5 kW
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP 23
- **Tipo de tomadas:** 1 x 230 V (Schuko), 2 x 230 V (16 A), 1 x 400 V (16 A)
- **Grau de proteção IP das tomadas:** IP 44

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Rodas para Gerador PG-D 600/90 X-TEA (Ref. 6709930)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	945 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	595 mm
Altura (produto) aprox.	825 mm
Peso líquido aprox.	186 kg
Acionamento	Yanmar L100N

Fator de potência	0,8 / 0,9 Cos ϕ
Combustível	Gasóleo
Capacidade do depósito	24 l
Nível de pressão	67 dB(A)
Nível de potência	93 dB(A)
Carga máxima de	30 %
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 / 400 V
Potência de saída	2,7 / 4,5 kW
Grau de proteção	IP 23

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.