

GERADOR GASÓLEO PG-D 650 SE 230V

SKU: 6705071

O gerador a gasóleo Unicraft PG-D 650 SE oferece um desempenho fiável e robusto, ideal para aplicações industriais e profissionais. Equipado com motor Yanmar de alta qualidade e arranque elétrico, garante uma operação simples, duradoura e eficiente em qualquer contexto de trabalho.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O gerador a gasóleo Unicraft PG-D 650 SE destaca-se pela sua construção robusta e pela fiabilidade do seu motor Yanmar L100.

- Concebido para ser prático e eficiente, este equipamento integra um sistema de arranque elétrico, ligações posicionadas ergonomicamente para facilitar o acesso e um ecrã digital que permite monitorizar a voltagem e o tempo de utilização.
- A sua estrutura tubular de aço com cobertura de proteção assegura uma durabilidade superior.

- Com um depósito de combustível de 24 litros, proporciona longos períodos de autonomia, sendo uma solução excelente para quem procura qualidade europeia e alta performance.
- Principais características:.
- Ligações ergonomicamente posicionadas na frente.
- Equipado com monitorização de isolamento, disjuntor térmico e monitorização do óleo.
- Sistema de arranque elétrico prático.
- Estrutura tubular de aço resistente com cobertura de proteção.
- Ecrã digital para leitura de voltagem e contador de horas de serviço.
- Autonomia elevada graças ao depósito de grande capacidade.
- Qualidade de fabrico europeu.
- Nota: Este equipamento não cumpre a norma de ruído 2000/14/CE, não sendo aprovado para funcionamento no exterior sem medidas de proteção contra o ruído.

Principais Características:

- **Motor:** Yanmar L100 Elétrico
- **Fator de potência:** 0,9 Cos ϕ
- **Tipo de arranque:** E-Start
- **Combustível:** Gasóleo
- **Capacidade do depósito:** 24 l
- **Tempo de funcionamento a 100% de carga:** 12,37 h
- **Capacidade do depósito de óleo:** 1,6 l
- **Nível de potência sonora Lw:** 97 dB(A)
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal:** 230 V
- **Desvio máximo de tensão:** 5 / 10 %
- **Potência de saída limitada (potência aparente):** 5,9 kVA
- **Potência de saída limitada (potência ativa):** 5,3 kW
- **Potência de saída contínua (potência aparente):** 4,8 kVA
- **Potência de saída contínua (potência ativa):** 4,4 kW
- **Velocidade de rotação do gerador:** 3000 min^{-1}
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP 23
- **Tipo de tomadas:** 1x SCHUKO 230V 16A IP54, 1x 2P T CEE 230V 16A IP44, 1x 2P T CEE 230V 32A IP44
- **Grau de proteção IP das tomadas:** IP 44 / IP 54

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Kit de Manutenção para PG-D 650 SE (Ref. 6709911)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	840 mm

Largura/profundidade (produto) aprox.	641 mm
Altura (produto) aprox.	696 mm
Peso líquido aprox.	114 kg
Acionamento	Yanmar L100 Eléctrica
Fator de potência	0,9 Cos ϕ
Combustível	Gasóleo
Tempo de funcionamento	12.37 h
Capacidade do depósito	1,6 l
Nível de potência	97 dB(A)
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 V
Desvio máximo de	5 / 10 %
Potência de saída	4,4 kW

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.