

GERADOR GASÓLEO PG-D 650 SR 230V

SKU: 6705061

O gerador a gasóleo Unicraft PG-D 650 SR oferece uma solução de energia robusta e fiável. Equipado com motor Yanmar de alta qualidade, garante um desempenho constante, fácil manutenção e operação segura para diversas aplicações industriais.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O gerador a gasóleo Unicraft PG-D 650 SR é a escolha ideal para utilizadores profissionais que necessitam de uma fonte de energia fiável e duradoura.

- Construído com uma estrutura tubular de aço resistente, este gerador foi desenhado para suportar condições de trabalho exigentes.
- As ligações estão posicionadas de forma ergonómica na parte frontal para facilitar o acesso e a utilização, enquanto a manutenção é simplificada pelo design acessível.

- Equipado de série com disjuntor térmico e sistema de arranque manual, o gerador garante segurança e controlo total.
- A sua qualidade de fabrico europeu assegura uma longa vida útil e um desempenho consistente em todas as situações.
- Principais características:.
- Estrutura tubular em aço robusta para maior proteção e durabilidade.
- Ligações posicionadas ergonomicamente na parte frontal.
- Sistema de arranque manual fiável e disjuntor térmico de série.
- Fácil acesso para inspeções e manutenção regular.
- Elevada qualidade de fabrico europeu.

Principais Características:

- **Acionamento:** Yanmar L100N
- **Fator de potência:** 0,9 Cos ϕ
- **Arranque:** Arranque manual
- **Combustível:** Gasóleo
- **Capacidade do depósito:** 5,5 l
- **Tempo de funcionamento a 100% de carga:** 2,84 h
- **Capacidade do depósito de óleo:** 1,6 l
- **Nível de pressão sonora Lp:** 67 dB(A)
- **Nível de potência sonora Lw:** 93 dB(A)
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal:** 230 V
- **Desvio máximo de tensão:** 5 / 10 %
- **Potência de saída limitada (aparente):** 5,9 kVA
- **Potência de saída limitada (ativa):** 5,3 kW
- **Potência de saída contínua (aparente):** 4,9 kVA
- **Potência de saída contínua (ativa):** 4,4 kW
- **Velocidade do gerador:** 3000 min^{-1}
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP 23
- **Tipo de tomada:** 1x SCHUKO 230V 16A IP54, 1x 2P T CEE 230V 32A IP44
- **Grau de proteção IP da tomada:** IP 44 / IP 54

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Kit de Manutenção para PG-D 650 SR (Ref. 6709909)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	760 mm

Largura/profundidade (produto) aprox.	540 mm
Altura (produto) aprox.	560 mm
Peso líquido aprox.	94 kg
Acionamento	Yanmar L100N
Fator de potência	0,9 Cos ϕ
Combustível	Gasóleo
Tempo de funcionamento	2.84 h
Capacidade do depósito	1,6 l
Nível de pressão	67 dB(A)
Nível de potência	93 dB(A)
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 V
Desvio máximo de	5 / 10 %
Potência de saída	4,9 kVA

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com

todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.

11/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.