



GERADOR GASOLINA INVERTER PG-I 40 SE-S HC 230V

SKU: 6707140

O Gerador a Gasolina Unicraft PG-I 40 SE-S HC oferece uma corrente de onda sinusoidal pura, ideal para dispositivos eletrônicos sensíveis. Com tecnologia inverter, modo ECO e arranque elétrico, garante uma eficiência energética superior e um funcionamento silencioso e fiável.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O Gerador a Gasolina Inverter Unicraft PG-I 40 SE-S HC de 230V é a solução ideal para quem procura uma fonte de energia portátil, segura e eficiente.

- Graças à sua moderna tecnologia Inverter, fornece uma onda sinusoidal pura, permitindo a ligação segura de dispositivos eletrônicos sensíveis, como computadores e equipamentos de precisão.
- O design fechado e o controlo de velocidade variável garantem um funcionamento extremamente silencioso e económico.
- Destaca-se pelo seu modo ECO, que ajusta a rotação do motor à carga exigida, poupando combustível.
- O arranque elétrico proporciona um conforto acrescido, permitindo ligar o equipamento facilmente através de

um botão.

- Inclui chassis robusto e pega de transporte para máxima mobilidade, sendo também apto para apoio doméstico com a devida instalação de comutação.
- Ao registar o seu produto online, beneficia da garantia de 3 anos da marca Stürmer.

Principais Características:

- **Norma de emissões:** Euro 5
- **Fator de potência:** 1 Cos ϕ
- **Tipo de arranque:** Manual / Elétrico
- **Combustível:** Gasolina
- **Capacidade do depósito:** 12 l
- **Tempo de funcionamento a 50% de carga:** 10 h
- **Tempo de funcionamento a 100% de carga:** 5 h
- **Capacidade do depósito de óleo:** 0,6 l
- **Nível de pressão sonora Lp:** 73 dB(A)
- **Nível de potência sonora Lw:** 93 dB(A)
- **Tipo de gerador:** Inverter
- **Tensão nominal:** 230 V
- **Desvio máximo de tensão:** 3 %
- **Potência de saída limitada (aparente):** 4 kVA
- **Potência de saída limitada (ativa):** 4 kW
- **Potência de saída contínua (aparente):** 3,5 kVA
- **Potência de saída contínua (ativa):** 3,5 kW
- **Velocidade do gerador:** 4800 min⁻¹
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP23M
- **Tipo de tomadas:** 2x 230V 16A / 1x 12V DC 8,3A
- **Grau de proteção IP das tomadas:** IP44

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	595 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	440 mm
Altura (produto) aprox.	515 mm
Peso líquido aprox.	40 kg
Norma de emissões	Euro 5
Fator de potência	1 Cos ϕ
Combustível	Gasolina

Tempo de funcionamento	5 h
Capacidade do depósito	0,6 l
Nível de pressão	73 dB(A)
Nível de potência	93 dB(A)
Tipo	Inversor
Tensão nominal	230 V
Desvio máximo de	3 %
Potência de saída	4 kW

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.