GERADOR GASOLINA INVERTER PG-I 8 SR 230V

SKU: 6706108

O Gerador Inverter Unicraft PG-I 8 SR é a solução compacta e silenciosa para alimentar dispositivos eletrónicos sensíveis. Com tecnologia inverter de alto desempenho e modo Eco para poupança de combustível, é ideal para campismo, caravanismo e uso doméstico.

IMAGENS ADICIONAIS

SOBRE

O gerador a gasolina Unicraft PG-I 8 SR utiliza tecnologia de inversor avançada para garantir uma corrente elétrica estável e constante, essencial para equipamentos eletrónicos sensíveis como computadores, televisores e sistemas de som.

- O seu design compacto torna-o perfeito para ser utilizado em casa, no jardim, em campismo, caravanas ou embarcações.
- O modo Eco integrado regula automaticamente a rotação do motor em função do consumo, o que resulta numa redução significativa do consumo de combustível e dos níveis de ruído.

- Inclui ainda um estrangulador para facilitar o arranque a frio, indicadores luminosos de sobrecarga, tensão e falta de óleo, além de proteção térmica para assegurar a máxima segurança durante o funcionamento.

Principais Características:

- **Fator de potência:** 1 Cos ϕ
- **Sistema de arranque:** Manual
- **Combustível:** Gasolina
- **Capacidade do depósito:** 2,1 l
- **Tempo de funcionamento a 50% de carga:** 6,1 h
- **Tempo de funcionamento a 100% de carga:** 4,1 h
- **Nível de pressão sonora Lp:** 67 dB(A)
- **Nível de potência sonora Lw:** 93 dB(A)
- **Tipo de gerador:** Inverter
- **Tensão nominal:** 230 V
- **Desvio máximo de tensão:** 3 %
- **Potência de saída limitada (aparente):** 0,8 kVA
- **Potência de saída limitada (ativa):** 0,8 kW
- **Potência de saída contínua (aparente):** 0,7 kVA
- **Potência de saída contínua (ativa):** 0,7 kW
- **Velocidade do gerador:** 3800 - 5000 min^{-1}
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP 23M
- **Tipo de tomada:** 1 x 230 V, Schuko / 1 x 12 V, 4 A
- **Grau de proteção IP da tomada:** IP 54

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	395 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	209 mm
Altura (produto) aprox.	355 mm
Peso líquido aprox.	9 kg
Fator de potência	1 Cos ϕ
Arranque	Manual
Capacidade do depósito	2,1 l
Tempo de funcionamento	4.1 h
Nível de pressão	67 dB(A)

Nível de potência	93 dB(A)
Tipo	Inversor
Tensão nominal	230 V
Desvio máximo de	3 %
Potência de saída	0,7 kW

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.