



GERADOR GASOLINA PG-1200 TEA HC 230/400V

SKU: 6702125

O gerador a gasolina Unicraft PG-1200 TEA é a solução robusta e fiável para alimentação elétrica. Equipado com motor Honda GX630 e tecnologia AVR, garante um fornecimento de energia estável com arranque elétrico e elevada autonomia.

SOBRE

O gerador a gasolina Unicraft PG-1200 TEA de 230/400V foi concebido para oferecer um desempenho profissional e elevada segurança na alimentação elétrica, sendo ideal para uso doméstico ou profissional.

- Graças à interface CONN, é totalmente compatível com seccionadores de rede automáticos, permitindo uma integração simples e eficaz.
- O painel de controlo ergonómico inclui voltímetro e contador de horas, facilitando a monitorização constante.
- A tecnologia de regulação eletrónica de tensão (AVR) assegura uma saída de corrente estável, protegendo os seus equipamentos mais sensíveis.
- Além disso, o sistema de proteção térmica magnética previne danos por sobrecargas ou curto-circuitos, e o motor desliga automaticamente em caso de falta de óleo.
- Com um depósito de grande capacidade, este gerador permite longos períodos de operação, assegurando qualidade e durabilidade com fabrico europeu.

Principais Características:

- **Motor:** Honda GX630
- **Fator de potência:** 0,8 / 0,9 Cos ϕ
- **Sistema de arranque:** E-Start
- **Tipo de combustível:** Gasolina
- **Capacidade do depósito:** 24 l
- **Nível de pressão sonora Lp:** 70 dB(A)

- **Nível de potência sonora Lw:** 96 dB(A)
- **Carga máxima de inclinação:** 30 %
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal:** 230 / 400 V
- **Potência de saída limitada (aparente):** 5,6 / 13,9 kVA
- **Potência de saída limitada (ativa):** 5,0 / 11,1 kW
- **Potência de saída contínua (aparente):** 5,0 / 11,8 kVA
- **Potência de saída contínua (ativa):** 4,5 / 9,5 kW
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP 23
- **Tipo de tomadas:** 1 x 230 V (Schuko), 2 x 230 V (16 A), 1 x 400 V (16 A)
- **Grau de proteção IP das tomadas:** IP 44

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Desconector Automática AMF (Ref. 6709920)
- Dispositivo de Transporte RS-PG 2 (Ref. 6709901)
- Dispositivo de Transporte RS-PG 1 (Ref. 6709900)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	960 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	641 mm
Altura (produto) aprox.	667 mm
Peso líquido aprox.	165 kg
Tração	Honda GX630
Fator de potência	0,8 / 0,9 Cos ϕ
Combustível	Gasolina
Capacidade do depósito	24 l
Nível de pressão	70 dB(A)
Nível de potência	96 dB(A)
Carga máxima de	30 %
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 / 400 V
Potência de saída	4,5 / 9,5 kW

Grau de proteção**IP 23****SOBRE A MARCA**

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.