



GERADOR GASOLINA PG 1200 X-TEA 230/400V

SKU: 6702123

O gerador a gasolina Unicraft PG 1200 X-TEA é a solução robusta e fiável para máquinas de arranque pesado e ferramentas elétricas exigentes. Com motor Honda GX630 e regulação eletrónica de tensão AVR, garante um desempenho profissional, segurança superior e um funcionamento prolongado graças ao depósito de 24 litros.

SOBRE

O Gerador a Gasolina Unicraft PG 1200 X-TEA destaca-se pela sua construção robusta e elevada performance, sendo a escolha ideal para aplicações industriais e profissionais.

- Equipado com o fiável motor Honda GX630, este gerador foi desenhado para lidar eficazmente com máquinas de arranque pesado e ferramentas elétricas de alta potência.
- A regulação eletrónica de tensão AVR assegura uma corrente estável, protegendo os seus equipamentos mais sensíveis.
- A sua estrutura inclui painéis de proteção contra impactos e salpicos, além de um painel de controlo ergonómico equipado com voltímetro e contador de horas de funcionamento.
- A segurança do operador é garantida pela monitorização de isolamento, eliminando a necessidade de ligação à terra, e pelo disjuntor térmico magnético contra sobrecargas.
- Com arranque elétrico para maior comodidade e fabrico de qualidade europeia, o PG 1200 X-TEA é sinónimo de longevidade e eficiência energética.

Principais Características:

- **Motor:** Honda GX630
- **Fator de potência:** 0,8 / 0,9 Cos ϕ
- **Sistema de arranque:** E-Start
- **Combustível:** Gasolina
- **Capacidade do depósito:** 24 l

- **Nível de pressão sonora Lp:** 70 dB(A)
- **Nível de potência sonora Lw:** 96 dB(A)
- **Carga máxima de deslocação:** 30 %
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal:** 230 / 400 V
- **Potência de saída limitada (kVA):** 5,6 / 13,9 kVA
- **Potência de saída limitada (kW):** 5,0 / 11,1 kW
- **Potência de saída contínua (kVA):** 5,0 / 11,8 kVA
- **Potência de saída contínua (kW):** 4,5 / 9,5 kW
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP 23
- **Tipo de tomada:** 1 x 230 V (Schuko), 2 x 230 V (16 A), 1 x 400 V (16 A)
- **Grau de proteção IP da tomada:** IP 44

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Dispositivo de Transporte RS-PG 2 (Ref. 6709901)
- Dispositivo de Transporte RS-PG 1 (Ref. 6709900)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	960 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	641 mm
Altura (produto) aprox.	667 mm
Peso líquido aprox.	165 kg
Tração	Honda GX630
Fator de potência	0,8 / 0,9 Cos ϕ
Combustível	Gasolina
Capacidade do depósito	24 l
Nível de pressão	70 dB(A)
Nível de potência	96 dB(A)
Carga máxima de	30 %
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 / 400 V
Potência de saída	4,5 / 9,5 kW

Grau de proteção**IP 23****SOBRE A MARCA**

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.