



GERADOR GASOLINA PG 500 X-SEA 230

SKU: 6702051

O gerador a gasolina Unicraft PG 500 X-SEA 230 é ideal para alimentar máquinas pesadas e ferramentas elétricas exigentes. Equipado com motor Honda GX270 e regulação eletrônica de tensão AVR, garante fiabilidade, segurança superior e uma autonomia prolongada graças ao seu depósito de 18 litros.

SOBRE

O Gerador a Gasolina Unicraft PG 500 X-SEA 230 foi concebido para oferecer um desempenho robusto em ambientes profissionais, sendo particularmente adequado para o arranque de máquinas pesadas e ferramentas elétricas.

- O seu design focado na durabilidade e na facilidade de utilização destaca-se pelo grande depósito de 18 litros, que permite longos períodos de operação sem interrupções.
- Este modelo incorpora a regulação eletrônica de tensão (AVR) para garantir uma corrente estável, protegendo os seus equipamentos.
- A sua construção robusta inclui chapas de revestimento que oferecem proteção contra salpicos e impactos.
- O painel de controlo, posicionado de forma ergonómica na parte frontal, integra um voltímetro e um contador de horas de funcionamento, facilitando a monitorização do gerador.
- A segurança é uma prioridade, contando com um disjuntor térmico magnético contra sobrecargas e curto-circuitos, além de monitorização de isolamento que dispensa a necessidade de ligação à terra.
- O motor possui paragem automática por falta de óleo e o arranque elétrico proporciona um conforto acrescido.
- Qualidade de fabrico europeia com motor Honda GX270 de elevada fiabilidade.

Principais Características:

- **Motor:** Honda GX270
- **Fator de potência:** 0,9 Cos ϕ

- **Tipo de arranque:** Manual / Elétrico
- **Combustível:** Gasolina
- **Capacidade do depósito:** 18 l
- **Nível de pressão sonora Lp:** 71 dB(A)
- **Nível de potência sonora Lw:** 97 dB(A)
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal:** 230 V
- **Potência de saída limitada (aparente):** 5,3 kVA
- **Potência de saída limitada (ativa):** 4,8 kW
- **Potência de saída contínua (aparente):** 4,2 kVA
- **Potência de saída contínua (ativa):** 3,9 kW
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP 23
- **Tipo de tomada:** 1 x 230 V, Schuko / 1 x 230 V, 32 A
- **Grau de proteção IP da tomada:** IP 44

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	842 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	523 mm
Altura (produto) aprox.	557 mm
Peso líquido aprox.	76 kg
Tração	Honda GX270
Fator de potência	0,9 Cos ϕ
Combustível	Gasolina
Capacidade do depósito	18 l
Nível de pressão	71 dB(A)
Nível de potência	97 dB(A)
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 V
Potência de saída	3,9 kW
Grau de proteção	IP 23
Tipo de tomada	1 x 230 V, Schuko / 1 x 230 V, 32 A

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.