



GERADOR GASOLINA PG-800 TEA HC 230/400V

SKU: 6702085

O gerador Unicraft PG-800 TEA é a solução ideal para alimentação doméstica e industrial, equipado com um potente motor Honda GX390. Oferece regulação eletrónica de tensão AVR, arranque elétrico prático e uma construção robusta de qualidade europeia.

SOBRE

O gerador Unicraft PG-800 TEA HC destaca-se pela sua elevada fiabilidade e desempenho, sendo a escolha perfeita para aplicações domésticas ou profissionais que requerem uma fonte de energia estável.

- Graças à tecnologia AVR, assegura uma tensão constante, protegendo os seus equipamentos mais sensíveis.
- Principais vantagens:.
- Adequado para alimentação doméstica com seccionador de rede manual ou automático (interface CONN).
- Equipado com um motor Honda GX390 de alto rendimento e fiabilidade.
- Painel de controlo ergonómico com voltímetro e contador de horas de funcionamento.
- Proteção avançada contra sobrecargas e curto-circuitos através de disjuntor térmico magnético.
- Longa autonomia proporcionada pelo depósito de combustível de 18 litros.
- Arranque elétrico cómodo (E-Start) para uma utilização simplificada.
- Segurança reforçada com paragem automática em caso de falta de óleo.

Principais Características:

- **Motor:** Honda GX390
- **Fator de potência:** 0,8 / 0,9 Cos ϕ
- **Sistema de arranque:** Manual / Elétrico
- **Combustível:** Gasolina
- **Capacidade do depósito:** 18 l

- **Nível de pressão sonora Lp:** 72 dB(A)
- **Nível de potência sonora Lw:** 97 dB(A)
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal:** 230 / 400 V
- **Potência de saída limitada (aparente):** 4,0 / 8,3 kVA
- **Potência de saída limitada (ativa):** 3,6 / 6,6 kW
- **Potência de saída contínua (aparente):** 3,7 / 7,0 kVA
- **Potência de saída contínua (ativa):** 3,3 / 5,6 kW
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP 23
- **Tipo de tomadas:** 1 x 230 V, Schuko / 1 x 400 V, 16 A
- **Grau de proteção IP das tomadas:** IP 44

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Desconector Automática AMF (Ref. 6709920)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	842 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	523 mm
Altura (produto) aprox.	557 mm
Peso líquido aprox.	99 kg
Tração	Honda GX390
Fator de potência	0,8 / 0,9 Cos ϕ
Combustível	Gasolina
Capacidade do depósito	18 l
Nível de pressão	72 dB(A)
Nível de potência	97 dB(A)
Carga máxima de	30 %
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 / 400 V
Potência de saída	3,3 / 5,6 kW
Grau de proteção	IP 23

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.