



## GERADOR GASOLINA PG 800 TRA 230/400V

**SKU:** 6701083

O gerador a gasolina Unicraft PG 800 TRA é a solução robusta e fiável para uso intensivo. Equipado com motor Honda GX390 e regulação AVR, garante potência estável para ferramentas elétricas e máquinas exigentes.

## SOBRE

O gerador a gasolina Unicraft PG 800 TRA 230/400V foi concebido para oferecer um desempenho superior em condições exigentes, sendo particularmente adequado para o arranque de máquinas pesadas e ferramentas elétricas.

- Fabricado com padrões de qualidade europeus, este equipamento destaca-se pela sua fiabilidade e durabilidade.
- Principais características:
- Motor Honda GX390 de alto desempenho.
- Regulação eletrónica de tensão (AVR) para uma entrega de energia constante e segura.
- Grande autonomia de funcionamento graças ao depósito de 11 litros.
- Proteção robusta contra salpicos e impactos.
- Sistema de paragem automática em caso de falta de óleo.
- Potência de arranque elevada (até 3 vezes a potência nominal).
- Conectividade versátil com tomadas de 230V e 400V dispostas de forma ergonómica.
- Proteção contra sobrecarga via interruptor térmico.

### Principais Características:

- **Modelo de motor:** Honda GX390
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal:** 230 / 400 V

- Potência aparente limitada: 4 / 8,3 kVA
- Potência ativa limitada: 3,4 / 6,6 kW
- Potência aparente contínua: 3,7 / 7 kVA
- Potência ativa contínua: 3,15 / 5,6 kW
- Fator de potência: 0,8 / 0,9 Cos  $\phi$
- Tipo de arranque: Manual
- Combustível: Gasolina
- Capacidade do depósito: 11 litros
- Nível de pressão sonora Lp: 72 dB(A)
- Nível de potência sonora Lw: 97 dB(A)
- Carga máxima de deslocação: 30 %
- Grau de proteção IP do gerador: IP 23
- Tipo de tomada: 1 x 230 V Schuko, 16 A / 1 x 400 V, 16 A
- Grau de proteção IP da tomada: IP 44

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Comprimento (produto) aprox.          | 729 mm               |
| Largura/profundidade (produto) aprox. | 500 mm               |
| Altura (produto) aprox.               | 536 mm               |
| Peso líquido aprox.                   | 81 kg                |
| Tração                                | Honda GX390          |
| Fator de potência                     | 0,8 / 0,9 Cos $\phi$ |
| Combustível                           | Gasolina             |
| Capacidade do depósito                | 11 l                 |
| Nível de pressão                      | 72 dB(A)             |
| Nível de potência                     | 97 dB(A)             |
| Carga máxima de                       | 30 %                 |
| Tipo                                  | Síncrono             |
| Tensão nominal                        | 230 / 400 V          |
| Potência de saída                     | 3,15 / 5,6 kW        |
| Grau de proteção                      | IP 23                |

## SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.