



GERADOR GASOLINA PG 800 X-TEA 230/400V

SKU: 6702083

O gerador a gasolina Unicraft PG 800 X-TEA é ideal para alimentar máquinas de arranque pesado e ferramentas elétricas exigentes. Equipado com motor Honda fiável, oferece elevada potência, regulação eletrónica de tensão e um design robusto com proteção contra sobrecarga.

SOBRE

O gerador de energia PG 800 X-TEA da Unicraft é uma solução profissional concebida para fornecer energia fiável a máquinas de arranque pesado e ferramentas elétricas.

- Fabricado na Europa, este modelo destaca-se pela sua durabilidade e segurança.
- Principais características:
- Motor Honda GX390 de alto desempenho para uma utilização intensiva.
- Longa autonomia graças ao depósito de combustível de 18 litros.
- Regulação eletrónica de tensão AVR para uma saída de energia estável.
- Estrutura robusta com painel de controlo ergonómico, voltímetro e contador de horas.
- Proteção avançada através de disjuntor térmico magnético contra sobrecargas e curtos-circuitos.
- Sistema de monitorização de isolamento que dispensa a ligação à terra, garantindo uma proteção pessoal segura.
- Equipado com paragem automática por falta de óleo e arranque elétrico para maior comodidade.
- Proteção contra salpicos e impactos através de chapas de revestimento resistentes.

Principais Características:

- **Modelo:** PG 800 X-TEA
- **Motor:** Honda GX390
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Combustível:** Gasolina

- **Capacidade do depósito:** 18 litros
- **Tensão nominal:** 230 / 400 V
- **Potência de saída limitada (230V/400V):** 4,0 / 8,3 kVA
- **Potência de saída contínua (230V/400V):** 3,7 / 7,0 kVA
- **Arranque:** Manual e elétrico
- **Fator de potência:** 0,8 / 0,9 Cos ϕ
- **Nível de pressão sonora Lp:** 72 dB(A)
- **Nível de potência sonora Lw:** 97 dB(A)
- **Grau de proteção do gerador:** IP 23
- **Grau de proteção da tomada:** IP 44
- **Tomadas:** 1 x 230 V (Schuko) / 1 x 400 V (16 A)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	842 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	523 mm
Altura (produto) aprox.	557 mm
Peso líquido aprox.	99 kg
Tração	Honda GX390
Fator de potência	0,8 / 0,9 Cos ϕ
Combustível	Gasolina
Capacidade do depósito	18 l
Nível de pressão	72 dB(A)
Nível de potência	97 dB(A)
Carga máxima de	30 %
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 / 400 V
Potência de saída	3,3 / 5,6 kW
Grau de proteção	IP 23

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.