



GERADOR GASOLINA PG-D 1200 X-TEA-54 230/400V

SKU: 6703123

O gerador a gasolina Unicraft PG-D 1200 X-TEA-54 oferece uma solução robusta e versátil com uma potência de saída impressionante. Equipado com um motor Honda de alta fiabilidade e regulação eletrónica de tensão AVR, é a escolha ideal para profissionais que exigem durabilidade e segurança em condições exigentes.

SOBRE

O gerador Unicraft PG-D 1200 X-TEA-54 foi concebido para proporcionar energia fiável em qualquer ambiente.

- A sua estrutura robusta com classe de proteção IP 54 garante resistência contra salpicos e impactos, tornando-o apto para utilizações intensivas.
- Graças à regulação eletrónica de tensão AVR, é possível alimentar equipamentos sensíveis com total segurança.
- Destaca-se pelo seu elevado conforto de operação, beneficiando de um sistema de arranque elétrico e um depósito de combustível de 24 litros, que permite longos períodos de autonomia sem interrupções.
- Além disso, a monitorização do isolamento garante uma proteção pessoal superior, dispensando a necessidade de ligação à terra.
- Equipado com motor Honda GX630, este gerador assegura uma excelente qualidade de fabrico europeu e um desempenho inigualável mesmo sob cargas de curta duração.

Principais Características:

- **Motor:** Honda GX630
- **Fator de potência:** 0,8 / 0,9 Cos ϕ
- **Sistema de arranque:** Arranque elétrico
- **Combustível:** Gasolina
- **Capacidade do depósito:** 24 l
- **Nível de pressão sonora Lp:** 70 dB(A)

- **Nível de potência sonora Lw:** 96 dB(A)
- **Carga máxima de deslocação:** 200 %
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal:** 230 / 400 V
- **Potência de saída limitada (aparente):** 7,5 / 13,8 kVA
- **Potência de saída limitada (ativa):** 6,8 / 11,1 kW
- **Potência de saída contínua (aparente):** 6,8 / 11,8 kVA
- **Potência de saída contínua (ativa):** 6,1 / 9,4 kW
- **Classe de proteção IP do gerador:** IP 54
- **Tipo de tomadas:** 3 x 230 V (Schuko), 1 x 400 V (16 A), 1 x 400 V (32 A)
- **Classe de proteção IP das tomadas:** IP 54

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Dispositivo de Transporte RS-PG 2 (Ref. 6709901)
- Dispositivo de Transporte RS-PG 1 (Ref. 6709900)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	960 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	641 mm
Altura (produto) aprox.	667 mm
Peso líquido aprox.	170 kg
Tração	Honda GX630
Fator de potência	0,8 / 0,9 Cos ϕ
Combustível	Gasolina
Capacidade do depósito	24 l
Nível de pressão	70 dB(A)
Nível de potência	96 dB(A)
Carga máxima de	200 %
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 / 400 V
Potência de saída	6,1 / 9,4 kW

Grau de proteção**IP 54****SOBRE A MARCA**

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.