

GERADOR GASOLINA PG-E 30 SRA 230V

SKU: 6706030

O gerador a gasolina Unicraft PG-E 30 SRA é a solução ideal para quem procura potência fiável e constante. Equipado com regulação automática de tensão AVR e um depósito de grande capacidade, garante um desempenho estável para equipamentos sensíveis em qualquer local.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O gerador a gasolina Unicraft PG-E 30 SRA de 230V foi desenhado para oferecer durabilidade e eficiência máxima.

- Com enrolamentos de cobre de alta qualidade, este equipamento assegura uma potência de arranque superior, até três vezes a potência nominal, sendo perfeito para diversas aplicações industriais e profissionais.
- O regulador de tensão AVR integrado garante uma saída de tensão constante, protegendo os seus equipamentos eletrónicos mais sensíveis.

- Além disso, a sua operação é facilitada por um visor multifunções 3 em 1, que indica a tensão, frequência e horas de funcionamento, bem como por um sistema de segurança que inclui disjuntor térmico contra sobrecargas e sensor de baixo nível de óleo com aviso luminoso.
- O transporte é extremamente simples graças ao conjunto de rodas robustas e pegas dobráveis ergonómicas.

Principais Características:

- **Modelo de acionamento:** SC170F
- **Fator de potência:** 0,9 Cos ϕ
- **Tipo de arranque:** Arranque manual
- **Combustível:** Gasolina
- **Capacidade do depósito:** 15 l
- **Nível de pressão sonora Lp:** 75 dB(A)
- **Nível de potência sonora Lw:** 96 dB(A)
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal:** 230 V
- **Potência de saída limitada (aparente):** 3,08 kVA
- **Potência de saída limitada (ativa):** 2,8 kW
- **Potência de saída contínua (aparente):** 2,75 kVA
- **Potência de saída contínua (ativa):** 2,5 kW
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP 23
- **Tipo de tomada:** 2 x 230 V, Schuko
- **Grau de proteção IP da tomada:** IP 44

Equipado com:

- Conjunto de rodas com pega dobrável

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	595 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	460 mm
Altura (produto) aprox.	500 mm
Peso líquido aprox.	48,7 kg
Acionamento	SC170F
Fator de potência	0,9 Cos ϕ
Combustível	Gasolina
Capacidade do depósito	15 l

Nível de pressão	75 dB(A)
Nível de potência	96 dB(A)
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 V
Potência de saída	2,5 kW
Grau de proteção	IP 23
Tipo de tomada	2 x 230 V, Schuko

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.