

GERADOR GASOLINA PG-E 60 SEA 230V

SKU: 6706060

O Gerador a Gasolina Unicraft PG-E 60 SEA é uma solução robusta e fiável, equipada com regulação automática de tensão AVR e enrolamentos de cobre. Ideal para alimentar equipamentos sensíveis, oferece um desempenho constante e um transporte facilitado graças ao seu conjunto de rodas e pegas ergonómicas.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

O gerador Unicraft PG-E 60 SEA de 230V foi desenhado para garantir a máxima eficiência e proteção no fornecimento de energia.

- Equipado com enrolamentos de cobre de alta qualidade, este modelo oferece uma potência de curta duração até três vezes superior à potência nominal.
- A tecnologia AVR (Regulador Automático de Tensão) assegura uma saída de voltagem constante, sendo ideal para a operação segura de equipamentos eletrónicos sensíveis.
- Entre as suas principais características destacam-se: Proteção contra sobrecarga através de disjuntor

térmico, sistema de desligamento automático por baixo nível de óleo com luz de aviso e um prático visor 3 em 1 para monitorização de tensão, frequência e horas de funcionamento.
- A sua construção robusta inclui um depósito de grande capacidade com indicador de nível, garantindo longos períodos de operação.
- Além disso, a sua mobilidade é assegurada por um conjunto de rodas estáveis e pegas dobráveis ergonómicas, permitindo um transporte simples e eficiente.

Principais Características:

- **Modelo de acionamento:** SC188F
- **Fator de potência:** 0,9 Cos ϕ
- **Tipo de arranque:** Manual / Elétrico
- **Combustível:** Gasolina
- **Capacidade do depósito:** 25 l
- **Nível de pressão sonora Lp:** 76 dB(A)
- **Nível de potência sonora Lw:** 97 dB(A)
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal:** 230 V
- **Potência de saída limitada (aparente):** 6,05 kVA
- **Potência de saída limitada (ativa):** 5,5 kW
- **Potência de saída contínua (aparente):** 5,5 kVA
- **Potência de saída contínua (ativa):** 5,0 kW
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP 23
- **Tipo de tomada:** 2 x 230 V (Schuko) / 1 x 230 V (32 A)
- **Grau de proteção IP da tomada:** IP 44

Equipado com:

- Conjunto de rodas com pega dobrável

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	700 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	526 mm
Altura (produto) aprox.	580 mm
Peso líquido aprox.	90,5 kg
Acionamento	SC188F
Fator de potência	0,9 Cos ϕ

Combustível	Gasolina
Capacidade do depósito	25 l
Nível de pressão	76 dB(A)
Nível de potência	97 dB(A)
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 V
Potência de saída	5,0 kW
Grau de proteção	IP 23
Tipo de tomada	2 x 230 V, Schuko / 1 x 230 V, 32 A

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.