



GERADOR GASOLINA PG-E 80 TEA H 230/400V

SKU: 6706080

O gerador a gasolina Unicraft PG-E 80 TEA H é uma solução robusta e versátil com enrolamentos de cobre e regulação automática de tensão AVR. Ideal para alimentar equipamentos sensíveis com fiabilidade, oferecendo um arranque fácil e elevada autonomia graças ao seu depósito de grande capacidade.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O gerador Unicraft PG-E 80 TEA H de 230/400V é concebido para garantir um fornecimento de energia estável e eficiente.

- Equipado com um regulador de tensão AVR, este modelo assegura uma saída de tensão constante, sendo ideal para a operação de equipamentos sensíveis.
- A sua construção robusta destaca-se pelos enrolamentos de cobre e pela proteção contra sobrecarga através de um disjuntor térmico.

- Características principais:
- Enrolamentos de cobre de alta qualidade para maior durabilidade.
- Potência de curta duração capaz de atingir até 3 vezes a potência nominal.
- Sistema de regulação automática de tensão (AVR) para uma corrente estável.
- Proteção contra sobrecarga e desligamento automático por falta de óleo com luz de aviso.
- Visor 3 em 1 para monitorização de tensão, frequência e horas de funcionamento.
- Longo tempo de autonomia devido ao depósito de combustível de elevada capacidade com indicador de nível.
- Design ergonómico com ligações frontais, conjunto de rodas integrado e pegas dobráveis para um transporte facilitado.

Principais Características:

- **Motor:** SC190F
- **Fator de potência:** 0,9 / 0,8 Cos ϕ
- **Sistema de arranque:** Manual / Elétrico
- **Combustível:** Gasolina
- **Capacidade do depósito (l):** 25
- **Nível de pressão sonora L_p (dB(A)):** 76
- **Nível de potência sonora L_w (dB(A)):** 97
- **Carga máxima de deslocação (%):** 25
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal (V):** 230 / 400
- **Potência de saída limitada (kVA):** 2,75 / 8,4
- **Potência de saída limitada (kW):** 2,5 / 7,0
- **Potência de saída contínua (kVA):** 2,53 / 7,8
- **Potência de saída contínua (kW):** 2,3 / 6,5
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP 23
- **Tipo de tomada:** 2 x 230 V, Schuko / 1 x 400 V, 16 A
- **Grau de proteção IP da tomada:** IP 44

Equipado com:

- Conjunto de rodas com pega dobrável

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	700 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	526 mm
Altura (produto) aprox.	580 mm

Peso líquido aprox.	93,7 kg
Tração	SC190F
Fator de potência	0,9 / 0,8 Cos ϕ
Combustível	Gasolina
Capacidade do depósito	25 l
Nível de pressão	76 dB(A)
Nível de potência	97 dB(A)
Carga máxima de	25 %
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 / 400 V
Potência de saída	2,3 / 6,5 kW
Grau de proteção	IP 23

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.

