

GERADOR GASOLINA PG-E 90 SEA 230V

SKU: 6706090

O gerador a gasolina Unicraft PG-E 90 SEA oferece um desempenho robusto com regulação automática da tensão AVR, garantindo uma saída de energia constante e segura. Equipado com arranque elétrico, é a solução ideal para alimentar equipamentos sensíveis com fiabilidade e facilidade de transporte.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

O gerador Unicraft PG-E 90 SEA de 230V foi projetado para oferecer durabilidade e eficiência em ambientes industriais e profissionais.

- Com enrolamentos de cobre de alta qualidade e uma regulação de tensão AVR, este equipamento assegura uma potência de saída estável, essencial para o funcionamento seguro de ferramentas e dispositivos eletrónicos sensíveis.
- A sua capacidade de suportar picos de potência até 3 vezes a potência nominal confere-lhe uma versatilidade superior em situações de arranque de motores.

- O design ergonómico facilita a utilização, contando com um visor 3 em 1 para monitorização de tensão, frequência e horas de funcionamento, bem como um depósito de grande capacidade com indicador de nível.
- A segurança é reforçada pelo sistema de desligamento automático em caso de falta de óleo e pela proteção contra sobrecarga via disjuntor térmico.
- Além disso, o conjunto de rodas incluído e as pegas dobráveis estáveis permitem uma mobilidade excecional no local de trabalho.

Principais Características:

- **Modelo de motor:** AP192FBD
- **Fator de potência:** 0,9 Cos ϕ
- **Sistema de arranque:** Manual e elétrico
- **Combustível:** Gasolina
- **Capacidade do depósito:** 25 l
- **Tempo de funcionamento a 50% de carga:** 12 horas
- **Tempo de funcionamento a 100% de carga:** 8 horas
- **Nível de pressão sonora Lp:** 67 dB(A)
- **Nível de potência sonora Lw:** 97 dB(A)
- **Tipo de gerador:** Síncrono
- **Tensão nominal:** 230 V
- **Desvio máximo de tensão:** 3 %
- **Potência de saída limitada (aparente):** 8,8 kVA
- **Potência de saída limitada (ativa):** 8,0 kW
- **Potência de saída contínua (aparente):** 8,25 kVA
- **Potência de saída contínua (ativa):** 7,5 kW
- **Velocidade do gerador:** 3600 min^{-1}
- **Grau de proteção do gerador:** IP23M
- **Tipo de tomadas:** 2 x 230 V Schuko / 1 x 230 V 32 A
- **Grau de proteção das tomadas:** IP44

Equipado com:

- Conjunto de rodas com pega dobrável

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	700 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	526 mm
Altura (produto) aprox.	580 mm
Peso líquido aprox.	93,7 kg

Tração	AP192FBD
Fator de potência	0,9 Cos ϕ
Combustível	Gasolina
Capacidade do depósito	25 l
Tempo de funcionamento	8 h
Nível de pressão	67 dB(A)
Nível de potência	97 dB(A)
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 V
Desvio máximo de	3 %
Potência de saída	8,25 kVA

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.

11/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.