

GUILHOTINA PNEUMÁTICA FTBS 1050-20 P

SKU: 3754020

A Guilhotina Pneumática Metallkraft FTBS 1050-20 P é um equipamento robusto e eficiente concebido para a indústria metalomecânica que permite realizar cortes precisos em chapas de metal com uma espessura máxima de 2,00 mm e uma largura útil de 1030 mm com elevada fiabilidade operacional.

SOBRE

A guilhotina pneumática Metallkraft FTBS 1050-20 P representa uma solução de alta performance para oficinas e unidades industriais que procuram precisão no corte de chapas metálicas. O seu sistema de acionamento pneumático garante um corte limpo e constante, otimizando o fluxo de trabalho em ambientes de produção intensiva.

Projetada para facilitar a operação diária, esta máquina combina uma construção estável com componentes de desgaste reduzido, assegurando uma longa vida útil mesmo sob condições de trabalho exigentes. Com um design ergonómico e funcionalidades de segurança integradas, a FTBS 1050-20 P é a escolha ideal para profissionais que necessitam de versatilidade sem comprometer a qualidade do acabamento final.

Principais características:

- Acionamento pneumático que dispensa esforço manual do operador.
- Estrutura rígida que minimiza vibrações durante o processo de corte.
- Batentes ajustáveis para maior precisão e repetibilidade nos cortes.
- Design compacto ideal para otimizar o espaço na oficina.
- Ângulo de corte otimizado para um resultado preciso em diferentes espessuras de chapa.

Resumo técnico do equipamento:

- **Largura útil máxima:** 1030 mm

- **Espessura máxima da chapa:** 2,00 mm
- **Ângulo de corte:** 3°
- **Pressão de trabalho:** 8 – 10 bar
- **Batente posterior:** 550 mm
- **Batente lateral:** 200 mm
- **Capacidade de corte:** 15 avanços por minuto
- **Peso:** 280 kg

Equipado com:

- Faca de corte de alta qualidade em aço
- Iluminação da linha
- Calibre traseiro
- Janela de visualização de grandes dimensões em plexiglass
- Batente lateral regulável em ângulo
- Escala milimétrica

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Largura útil max	1030 mm
Espessura chapa max	2,00 mm
Ângulo corte	3°
Pressão trabalho	8 – 10 bar
Batente	550 mm
Batente lateral	200 mm
Avanços por Min.	15

SOBRE A MARCA

A Metallkraft une muitos fabricantes conhecidos e de alta qualidade sob um único nome, sendo que todas as máquinas são fabricadas segundo os mais altos padrões de segurança e qualidade europeus com certificação CE.

Fornecendo soluções e ferramentas de trabalho ajustadas para cada tipo de aplicação, a Metallkraft dispõem de uma gama completa para várias áreas de atuação, desde indústria metalúrgica pesada até soluções para pequenas empresas.