

GUILHOTINA PNEUMÁTICA FTBS 1300-20 P

SKU: 3755020

A Guilhotina Pneumática FTBS 1300-20 P é uma solução robusta e eficiente para a indústria metalomecânica que oferece uma capacidade de corte precisa para chapas com até 2,00 mm de espessura numa largura útil de 1330 mm, destacando-se pela sua operação pneumática ágil e produtiva.

SOBRE

A guilhotina pneumática FTBS 1300-20 P da Metallkraft foi concebida para elevar o padrão de eficiência no corte de chapas metálicas, combinando precisão técnica com uma operação pneumática de alto desempenho. Este equipamento é ideal para oficinas de serralharia e unidades de produção industrial que necessitam de um corte limpo e repetível, garantindo um fluxo de trabalho otimizado e um acabamento de qualidade superior em diversos tipos de materiais.

A sua estrutura robusta assegura a estabilidade necessária para realizar cortes precisos com um ângulo de 3°, permitindo um manuseamento intuitivo e seguro para o operador, maximizando assim a produtividade diária sem comprometer a durabilidade do equipamento. Com um design ergonómico e componentes de elevada qualidade, esta guilhotina é a escolha certa para quem procura fiabilidade extrema em ambientes de trabalho intensivos.

Vantagens principais do equipamento:

- Operação pneumática eficiente que permite uma cadência de 14 avanços por minuto.
- Batente traseiro ajustável de 550 mm que facilita o posicionamento exato da chapa.
- Construção sólida e estável, garantindo cortes precisos e consistentes em toda a largura de trabalho.
- Equipamento ideal para integração em linhas de produção que exigem rapidez e precisão no processamento de metais.

Resumo técnico das especificações:

- **Largura útil máxima:** 1330 mm
- **Espessura máxima da chapa:** 2,00 mm
- **Ângulo de corte:** 3°
- **Pressão de trabalho:** 8 – 10 bar
- **Batente traseiro:** 550 mm
- **Batente lateral:** 200 mm
- **Cadência:** 14 avanços/min.
- **Peso:** 310 kg

Equipado com:

- Faca de corte de alta qualidade em aço
- Iluminação da linha
- Calibre traseiro
- Janela de visualização de grandes dimensões em plexiglass
- Batente lateral regulável em ângulo
- Escala milimétrica

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Largura útil max	1330 mm
Espessura chapa max	2,00 mm
Ângulo corte	3°
Pressão trabalho	8 – 10 bar
Batente	550 mm
Batente lateral	200 mm
Avanços por Min.	14

SOBRE A MARCA

A Metallkraft une muitos fabricantes conhecidos e de alta qualidade sob um único nome, sendo que todas as máquinas são fabricadas segundo os mais altos padrões de segurança e qualidade europeus com certificação CE.

Fornecendo soluções e ferramentas de trabalho ajustadas para cada tipo de aplicação, a Metallkraft dispõem de uma gama completa para várias áreas de atuação, desde indústria metalúrgica pesada até soluções para pequenas empresas.