

GUINCHO ELÉTRICO 250KG MES 250-2 H

SKU: 6198325

O guincho elétrico Unicraft MES 250-2 H é uma solução robusta e versátil para a elevação de cargas até 250 kg. Com design compacto, pega de transporte integrada e comando com isolamento IP 54, garante segurança e facilidade de operação em qualquer ambiente de trabalho.

SOBRE

O guincho elétrico Unicraft MES 250-2 H foi projetado para oferecer um desempenho fiável em diversas aplicações industriais e de oficina.

- A sua estrutura compacta e a pega de transporte integrada facilitam a utilização móvel, tornando-o extremamente prático para diferentes tarefas de elevação.
- Principais características:.
- Versatilidade: Inclui polia de desvio com gancho de carga para maximizar a capacidade de elevação.
- Instalação simples: Equipado com dois grampos duplos que permitem uma montagem rápida e segura.
- Segurança operacional: O comando possui isolamento IP 54 e o sistema integra um interruptor de fim de curso, garantindo a desativação automática imediata nas posições finais superior e inferior.
- Durabilidade: Construído para suportar uma utilização exigente com um motor eficiente de 0,5 kW.

Principais Características:

- **Capacidade de carga sem polia:** 125 kg
- **Capacidade de carga com polia:** 250 kg
- **Curso de elevação sem polia:** 12 m
- **Curso de elevação com polia:** 6 m
- **Velocidade máxima de elevação sem polia:** 8 m/min
- **Velocidade máxima de elevação com polia:** 4 m/min
- **Diâmetro do cabo:** 3 mm

- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência da rede:** 50 Hz
- **Potência do motor:** 0.5 kW
- **Grau de proteção:** IP 54

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Braço Giratório para Guincho 300kg WSA 300-1100-2 (Ref. 6198605)
- Braço Giratório para Guincho 600kg WSA 600-750-2 (Ref. 6198606)
- Grampos de Aperto Rápido Rodada (Ref. 6198615)
- Grampos de Aperto Rápido Quadrado (Ref. 6198620)

Equipado com:

- Dois grampos de fixação
- Um gancho de polia
- Quatro parafusos e anilhas

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Força elevação sem	125 kg
Cabo unid. controlo	1.5 m
Força elevação com	250 kg
Curso without deflection	12 m
Curso with deflection	6 m
Comprimento (produto) aprox.	400 mm
Largura (produto) aprox.	140 mm
Altura (produto) aprox.	200 mm
Peso líquido aprox.	11 kg
Diâmetro do cabo	3 mm
Dimensões interiores	46 x 46 mm
Grau de proteção	IP 54
Tensão de alimentação	230 V
Frequência de rede	50 Hz
Potência do motor	0.5 kW

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.