

LAVADORA ALTA PRESSÃO 100 BAR SB WASH 5/10 FP

SKU: KASBW5/10FP

O SB-Wash 5/10 Fp é um sistema de lavagem de alta pressão estacionário, aquecido, compacto e totalmente fechado, ativado pela inserção de moedas e fichas.

SOBRE

Os vários programas de lavagem podem ser facilmente selecionados através do painel de controlo na porta frontal.

A caixa forte é feita de aço inoxidável, no painel frontal existe um moedeiro eletrónico, bem como um LED indicador do tempo restante de lavagem. O SB-Wash 5/10 é equipado com uma bomba de alta pressão refrigerada a água, um tanque de armazenamento com válvula de boia, uma caldeira a diesel, um tanque de combustível, dois recipientes de agente de limpeza, além de controlo automático e vários sensores que garantem fiabilidade e operação segura. O aquecedor integrado e o sistema de circulação anticongelante permitem o funcionamento durante todo o ano a temperaturas até -20°C. A unidade está equipada com um sistema de dosagem de inibidor de incrustação nas paredes da serpentina de aquecimento. Em regiões com dureza da água superior a 4°F (12°dH), recomenda-se um amaciador de água opcional, que não só protegerá a instalação da formação de incrustações, mas também melhorará o resultado da lavagem. Para facilitar o uso da lança de alta pressão na lavagem do carro, pode ser encomendado um braço giratório. A combinação de lança de alta pressão com escova móvel pode ser usada tanto para limpeza de alta pressão quanto para limpeza com escova.

A unidade possui os seguintes programas de lavagem:
- I: a) Lavagem em alta pressão com água quente com adição de agente de limpeza para remoção de sujidade (retirada a escova); b) Lavagem com escova com produto de limpeza para remoção do "filme de trânsito";
- II: Enxaguamento em alta pressão com água fria e limpa para remover espuma e shampoo, bem como resíduos de sujidade da superfície do carro (escova removida);
- III: Aplicação de cera quente para criar uma camada protetora na pintura. Para cada programa, o proprietário pode

escolher a dosagem de detergente a ser utilizada. Como opção, estão disponíveis um sistema de tratamento de água por osmose reversa e o programa “Enxaguamento com água desmineralizada”, que não deixam manchas no corpo mesmo sem secagem forçada.

Equipado com:
- Armazenamento de detergente: 2x detergentes (25 litros cada recipiente).

Referência Karcher: 1.319-203.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Temperatura ambiente	-20/40 °C
Pressão de trabalho	100 bar
Reservatório	40L
Potência de aquecedor	3200W
Lavagem a água quente	máx. 60 °C
Nível de pressão sonora	63 db(A)
Fluxo de água	20 l/min.
Tensão de alimentação	400V / 50 Hz
Peso	280kg

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.