

LAVADORA ALTA PRESSÃO 160 BAR HDC CLASSIC 20/16 H

SKU: KAHDCC20/16H

A lavadora de alta pressão estacionário HDC Classic 20/16 H é solução perfeita para limpezas regulares ou frequentes de alto desempenho em várias áreas do negócio. Para o uso simultâneo de 2 a 3 lanças.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

O HDC Classic é uma lavadora de alta pressão estacionária industrial para tarefas de limpeza pesadas. Até três operadores podem trabalhar simultaneamente em diferentes aplicações (pontos de uso) usando o dispositivo e o volume de água disponível de 2.000 l/h. A pressão de trabalho necessária é ajustável; os dispositivos podem ser selecionados para um máximo de 80 bar ou um máximo de 160 bar. A HDC Classic é fornecida com tanque de armazenamento e válvula de boia, proteção contra funcionamento a seco, monitoramento da temperatura da água na entrada, deteção de fugas, disjuntor de proteção do motor e proteção do enrolamento do motor da bomba de

alta pressão, medidor de horas de operação e exibição de mensagem de erro como padrão. A temperatura de entrada é de 60 °C. Como opção, uma bomba de avanço de pressão pode ser instalada para uma temperatura máxima de entrada de 85 °C. Os campos de aplicação incluem a indústria, agricultura e serviços públicos. Estruturas e caixas em aço inoxidável e aço revestido a pó estão disponíveis como opção. A bomba de virabrequim industrial, a cabeça da bomba de latão e o motor elétrico de baixa velocidade de 4 polos (1450 rpm) são extremamente duráveis ??e adequados para aplicações pesadas.

Durável e robusta:
- Máquina robusta que também é adequada par a trabalhos mais pesados;
- Bomba de virabrequim robusta com cabeçote de latão e materiais de alta qualidade garantem uma longa vida útil;
- Motor elétrico refrigerado a ar de quatro polos e baixa velocidade.

Instalação permanente sem riscos, sem contaminação ou mangueiras soltas:
- Com proteção contra escassez de água e monitoramento de temperatura do motor e da água;
- Proteção contra vazamento e partida suave;
- Desligamento automático caso a quantidade mínima não seja atingida durante a retirada da água.

Dispositivo configurável individualmente:
- Estrutura e/ou caixa em aço inoxidável estão disponíveis como opção.

Alta flexibilidade:
- Bomba de pressão avançada para temperatura de alimentação. até 85 °C (padrão 60 °C) e pressão de 80/160 bar;
- Estrutura e invólucro em aço inoxidável (aço revestido a pó como padrão);
- Dispositivos de 60 Hz (por exemplo, 380–480 V, 690 V/60 Hz) mediante solicitação.

Está pronto para uso rapidamente a qualquer momento:
- Outras peças acessórias ou equipamentos podem ser anexados;
- Pode ser ajustado para requisitos de limpeza individuais;
- Pode ser usado por duas pessoas ao mesmo tempo;
- Pronto com o apertar de um botão, sem tempos de configuração ou transporte de máquinas móveis;
- A bomba inicia assim que a pistola de gatilho é ativada, permitindo um trabalho conveniente a partir de qualquer ponto de abastecimento;
- Para uma limpeza rápida em diferentes locais de utilização.

Referência Karcher: 1.509-501.2

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	400V / 50Hz
Vazão	700 – 2000 bar
Temperatura de entrada	60°C (85°C opcionalmente)

Pressão de trabalho	80 – 160 bar
Arranque	Arranque suave
Dimensões (C x L x A)	860x595x580mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.