

## LUBRIFICADOR DE AR COMPRIMIDO SÉRIE L

**SKU:** BOLUBL

Lubrificador da série L, para pressões máximas de 12,5 bar, com proteção e sem manómetro.

---

## SOBRE

**Propriedades gerais:**
- Entrega constante;
- Aspiração constante mesmo em baixas taxas de fluxo;
- Viso de gotejamento de 360º;
- Regulação sensível do fluxo de lubrificante;
- Bujão de enchimento de óleo;
- Conexão rápida da tijela por meio de mecanismo de anel de segurança;
- Poder montada na parede através dos respetivos suportes;
- Taça de fabrico de poliamida temperada com resguardo exterior da taça, para maior proteção;
- Capacidade da tigela: 440cc;
- Viscosidade de óleo recomendada: ISO VG32;
- Pressão máxima de operação: 12,5 Bar (1,25 MPa);
- Temperatura ambienta máxima (a 10 bar) 50ºC (122ºF);
- Inserto de torque máximo G1" In-OUT: 80Nm;
- Vazão de referência: 15000 Nl/min;
- Produto está em conformidade com a diretiva 2002/95/CE (RoHS).

**Lubrificador 11100215:**
- L 1/4".

**Lubrificador 11100220:**

- L 3/8".

**Lubrificador 11100250:**

- L 1/2".

**Lubrificador 11100250:**

- L 1".

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Ligação** | 1", 1/2", 1/4", 3/8" |
| **Regulação** | 0-8 bar |
| **Pressão máx. entrada** | 12.5 bar |
| **Tamanho** | 11100215 – L 1/4", 11100220 – L 3/8", 11100230 – L 1/2", 11100250 – L 1" |

## SOBRE A MARCA

Com mais de 60 anos de experiência, 1.300 funcionários e cinco locais de produção, a FINI é líder global no setor de ar comprimido, com 10 milhões de compressores em 120 países por todo o mundo que todos os dias atendem a diversas necessidades de indústrias e profissionais em termos de ar comprimido.
Sinônimo de qualidade, durabilidade e confiabilidade, a FINI não possui apenas uma das linhas mais completas de compressores de ar, mas é, acima de tudo, uma empresa que estabelece padrões no cenário industrial de ar comprimido.