

MANDRIL DE TORNO DE TRÊS BRAÇOS BISON 160MM FIXAÇÃO CENTRAL CAMLOCK DIN ISO 702-2 NO. 4

SKU: 3450305

O Mandril de Torno de Três Braços BISON 160mm Fixação Central Camlock DIN ISO 702-2 No. 4 oferece uma velocidade de rotação máxima de 3600 min⁻¹.

SOBRE

Este mandril de torno de três braços da BISON é fabricado em fundição de alta qualidade para garantir robustez e precisão em operações de maquinação. Concebido para assegurar uma fixação central eficiente, este acessório é ideal para profissionais que exigem fiabilidade em trabalhos de torneamento intensivos.

- Elevada precisão de fixação para garantir resultados consistentes e estáveis.
- Construção em fundição resistente para uma durabilidade superior.
- Compatibilidade total com o sistema Camlock DIN ISO 702-2 No. 4.

Principais Características:

- **Diâmetro do mandril:** 160 mm
- **Diâmetro de passagem:** 42 mm
- **Círculo de inclinação:** 82.6 mm
- **Fecho de segurança:** N.º 4
- **Velocidade de rotação máxima:** 3600 min⁻¹

Equipado com:

- Chave do Bucha
- Mordentes de Bucha internos de uma peça dura
- Mordentes de Bucha externos de uma peça dura

INFORMAÇÃO TÉCNICA

D (mandril)	160 mm
D	160 mm
D3	42 mm
H	124.5 mm
H1	81.5 mm
Peso líquido aprox.	9 kg
Círculo de inclinação	82.6 mm
Fecho de segurança	N.º 4
Velocidade de rotação	3600 min^{-1}

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.