

MANDRIL DE TRÊS BRAÇOS PREMIUM CI3P 160MM

SKU: 3442025

O Mandril de Três Braços PREMIUM CI3P 160mm destaca-se pela sua elevada velocidade máxima de rotação de 3000 min^{-1}.

SOBRE

Este mandril de três braços PREMIUM em ferro fundido foi concebido para oferecer uma fixação rigorosa e estável em tornos mecânicos de alta precisão. A sua construção robusta garante uma excelente durabilidade e resistência ao desgaste em ambientes industriais exigentes.

- Elevada precisão de fixação para trabalhos de maquinação exigentes.
- Construção em ferro fundido de alta qualidade que assegura longevidade.
- Compatibilidade versátil com diversos modelos de tornos mecânicos.

Principais Características:

- **Diâmetro do mandril:** 125 mm
- **Círculo de parafusos:** 140 mm
- **Furo passante:** 42 mm
- **Profundidade do mandril:** 4 mm
- **Velocidade máxima:** 3000 min^{-1}
- **Diâmetro nominal:** 160 mm

Equipado com:

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Diâmetro do mandril	125 mm
Círculo de parafusos	140 mm
Furo passante	42 mm
Altura com mordentes	96.5 mm
Altura sem mordentes	64.5 mm
Profundidade do mandril	4 mm
Velocidade	3000 min^{-1}
Diâmetro	160 mm

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.