

**MANGUEIRA FLEXÍVEL DE POLIURETANO NW
Ø 125MM****SKU:** TUBNW125

A Mangueira Flexível de Poliuretano Nw 125mm oferece a máxima resistência e flexibilidade necessárias para sistemas de aspiração industrial, garantindo um fluxo de ar eficiente e duradouro em ambientes de carpintaria exigentes.

SOBRE

Esta mangueira flexível de poliuretano de 125 mm de diâmetro é a solução ideal para a extração de aparas e poeiras em máquinas de carpintaria profissional. Com uma construção robusta e transparente reforçada com espiral, este acessório assegura uma excelente durabilidade e visibilidade do fluxo de resíduos, sendo um componente essencial para manter a sua oficina limpa e segura.

A sua elevada flexibilidade permite uma instalação fácil mesmo em espaços reduzidos, mantendo a integridade estrutural sob condições de trabalho contínuo.

Características Técnicas:

- Largura nominal: 125 mm
- Espessura do material: 0,4 mm
- Raio de curvatura: 88 mm
- Pressão máxima de funcionamento: 0,20 bar
- Vácuo máximo: 0,08 bar
- Temperatura de referência para dados: 23° C
- Peso líquido: 0,61 kg/m
- Material: Poliuretano transparente
- Reforço: Espiral integrada

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento da mangueira	2,5 m, 5 m, 10 m
Largura nominal	125 mm
Espessura do material	0,4 mm
Raio de curvatura	88 mm
Pressão Trabalho	0,20 bar
Vácuo máximo	0,08 bar
Temp. Testes	Medido a 23° C
Peso líquido aprox.	0,61 kg/m

SOBRE A MARCA

A Holzcraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.