

**MÁQUINA DE SOLDAR MIG MAG
ELECTROMIG 220 SYNERGIC****SKU:** 721816059

Máquina de soldar semi automática inverter MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift, controlada por microprocessador, com flexibilidade de utilização e os diferentes materiais que pode soldar (aço, aço inoxidável, alumínio) ou brasados (chapa galvanizada) permitem uma vasta gama de aplicações, desde a manutenção à instalação e intervenções nas oficinas.

IMAGENS ADICIONAIS**SOBRE****Vídeo de apresentação:****Propriedades gerais:**

- Corrente regulável de 20 a 230 Amperes;
- Máquina ideal para soldar fio até 1 mm em aço;
- Ideal para trabalhos de serralharia no exterior;

- 17 curvas sinérgicas disponíveis;
 - Visualização no ecrã LCD voltagem, corrente, velocidade de soldadura;
 - Regulação de: velocidade da curva de subida do fio, reatância, burn-back time, post gas;
 - Escolha de 2/4 tempos, operação spot;
 - Proteções termostática, sobretensão, subtensão, sobrecorrente, motogerador (+/- 15%);
 - **Fornecido com tocha MIG-MAG torch, grampo e cabo.**
- O ajuste rápido SYNERGIC dos parâmetros de soldadura, graças à tecnologia ONE TOUCH LCD SYNERGY, torna o produto muito fácil de utilizar.
- A tecnologia ATC, made-in-Telwin, permite obter com grande facilidade excelentes soldaduras em espessuras finas graças ao controlo avançado do arco.
- O operador também pode intervir manualmente ao longo do comprimento do arco: este ajuste significa que cordão de solda pode ser alterado de acordo com o estilo do soldador.
- O gráfico de soldadura ONE TOUCH LCD permite uma melhor leitura dos parâmetros de soldadura.
- Leve e muito compacta, pode ser facilmente manobrada em todas as áreas de intervenção tanto em ambientes internos como externos.

ATC - Controlo Térmico Avançado

- Soldadura fácil em espessuras finas;
- Menor deformação do material;
- Arco extremamente estável mesmo com correntes baixas;
- Soldadura por pontos rápida e precisa;
- União facilitada de chapas distanciadas;
- Excelentes resultados em aço, alumínio e em operações de brasagem;

Regulação One Touch

Regule os parâmetros e comece a soldar!

1. É como soldar um eletrodo interminável.
2. Soldaduras de qualidade em aço, aço inox e alumínio.
3. Ótimas em carroçarias e chapas galvanizadas.
4. Curvas sinérgicas preparadas para vários gases e materiais.
5. Simples de usar, compactas e leves.
6. Cordão de soldadura moldável conforme desejado.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão da Rede Trifásica	400 V
Intervalo de Corrente	10 – 230 A
Corrente Máxima	200 @ 20% A

Corrente Contínua	105 A
Sem Tensão de Carga Máxima	75 V
Corrente Máx. Absorvida	9:00 AM
Potência Máxima Absorvida	5,8 kW
Corrente Absorvida a 60%	3 kW
Fusível de Rede	10:00 AM
Eficiência	87%
Fator de Potência	0,9
D. Eléttodos Utilizáveis em Dc	1,6 – 4 mm
Diâmetro Do Fio de Soldagem de Aço	0,6 – 1 mm
Diâmetro Do Fio de Soldagem Inox	0,8 – 1 mm
Diam. de Fio de Soldagem de Alumínio.	0,8 – 1 mm
Diam. de Fio de Soldagem Fluxado	0,8 – 1,2 mm
Diam. de Fio de Soldagem de Brazing.	0,8 – 1 mm
Proteção De Grau	IP23
Dimensões	62 x 26 x 49 cm

SOBRE A MARCA



A Telwin é líder mundial, há mais de 55 anos, no fabrico de aparelhos de soldar, sistemas de corte e carregadores de bateria.

Telwin é sinónimo de tecnologia de ponta, soluções inovadoras e avanço tecnológico, garantindo sempre um excelente desempenho sob quaisquer condições de trabalho.

A estratégia da empresa gira em torno da inovação, investigação avançada e desenvolvimento sustentável: pilares essenciais da sua liderança a nível mundial, reconhecida por muitos clientes que, ainda hoje, expressam a sua fidelidade.

