

MÁQUINA DE SOLDAR MIG MAG TECHNOMIG 225 DUAL SYNERGIC

SKU: 721816057

Máquina de soldar semi automática por fio inverter, multi-processo MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/ TIG DC-Lift,T, controlado por microprocessador, é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações, desde a manutenção à instalação e intervenções em oficinas graças à sua versatilidade e adaptação da soldadura a diferentes materiais (aço, aço inoxidável, alumínio), e soldobrasagem (chapa galvanizada).

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Propriedades gerais:
- Permite um regulação de 20 a 220 Amperes;
- Ideal para soldar fio 1 mm em aço;
- Para utilização com bobines de fio de 300 mm (15 kg de aço);
- Máquina de soldar equipada com rodas e porta garrafas de gás para facilitar o transporte;

- Máquina de soldar MIG indicada para oficinas automóvel;
- Inversão de polaridade para soldadura NO GAS/Flux, MIG-MAG/BRAZING;
- 27 curvas sinérgicas disponíveis;
- Monitor LCD para visualização de tensão, corrente, velocidade de soldadura;
- Regulação de: velocidade da curva de subida do fio, reatância eletrónica, burn-back time, post gas;
- Escolha de 2/4 tempos, operação por pontos;
- Dispositivo VRD;
- Proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, moto gerador (+/- 15%);
- **Fornecido com tocha MIG-MAG, grampo e cabo.**

- O ajuste rápido SYNERGIC para os parâmetros de soldadura, graças à tecnologia ONE TOUCH LCD SYNERGY, torna o produto muito fácil de usar.
- O controlo inteligente e automático do arco, em todos os momentos, mantém o alto desempenho de soldadura em todas as condições de trabalho, com diferentes materiais e / ou gases.
- O operador também pode intervir manualmente ao longo do comprimento do arco: este ajuste significa que o cordão de soldadura pode ser modificado de acordo com o estilo do soldador.
- O monitor ONE TOUCH LCD permite melhor leitura dos parâmetros de soldadura.
- Leve e muito compacto, o Technomig pode ser facilmente movimentado em todas as áreas de trabalho, seja em ambientes fechados ou exteriores;

Regulação One Touch
Regule os parâmetros e comece a soldar!
1. É como soldar um elétrodo interminável.
2. Soldaduras de qualidade em aço, aço inox e alumínio.
3. Ótimas em carroçarias e chapas galvanizadas.
4. Curvas sinérgicas preparadas para vários gases e materiais.
5. Simples de usar, compactas e leves.
6. Cordão de soldadura moldável conforme desejado.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão da Rede de Fase Única	230 V
Intervalo de Corrente	20 – 220 A
Corrente Máxima	180 @ 20% A
Corrente Contínua	100 A
Sem Tensão de Carga Máxima	78 V
Corrente Máx. Absorvida	32 A
Potência Máxima Absorvida	5 kW

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

Corrente Absorvida a 60%	2,2 kW
Eficiência	84%
Fator de Potência	0,7
D. Elétrodos Utilizáveis em Dc	1,6 – 3,2 mm
Diâmetro Do Fio de Soldagem de Aço	0,6 – 1 mm
Diâmetro Do Fio de Soldagem Inox	0,8 – 1 mm
Diam. de Fio de Soldagem de Alumínio.	0,8 – 1 mm
Diam. de Fio de Soldagem Fluxado	0,8 – 1,2 mm
Diam. de Fio de Soldagem de Brazing.	0,8 – 1 mm
Dimensões	79,5 x 37,5 x 73 cm
Peso	29,6 kg

SOBRE A MARCA

A Telwin é líder mundial, há mais de 55 anos, no fabrico de aparelhos de soldar, sistemas de corte e carregadores de bateria.

Telwin é sinónimo de tecnologia de ponta, soluções inovadoras e avanço tecnológico, garantindo sempre um excelente desempenho sob quaisquer condições de trabalho.

A estratégia da empresa gira em torno da inovação, investigação avançada e desenvolvimento sustentável: pilares

essenciais da sua liderança a nível mundial, reconhecida por muitos clientes que, ainda hoje, expressam a sua fidelidade.