

MÁQUINA DE SOLDAR MIG MAG TECHNOMIG 233 TREO SYNERGIC

SKU: 721816965

Aparelho de soldar inverter MIG-MAG/FLUX com gás /BRASAGEM/MMA/TIG DC-Lift, 200A completo com 3 tochas. Ideal para todas as necessidades de reparação e manutenção em oficinas.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Propriedades gerais:
- Permite um regulação de 20 a 220 Amperes;
- Ideal para soldar fio 1 mm em aço;
- Permite soldar alumínio com fio de 1 mm;
- É possível passar de um material para outro (aço, aço inoxidável, aço HSS de alta resistência, soldadura por brasagem de chapa galvanizada, alumínio) sem mudar de tocha ou de bobinas.

- O ajuste rápido SYNERGIC dos parâmetros de soldadura, graças à tecnologia ONE TOUCH LCD SYNERGY, torna o produto muito fácil de utilizar;
- A tecnologia ATC, made in Telwin, permite obter excelentes soldaduras em espessuras finas com grande facilidade, graças ao controlo avançado do arco.
- O operador também pode intervir manualmente ao longo do comprimento do arco: este ajuste significa que o cordão de soldadura pode ser alterado de acordo com o estilo do soldador;
- Equipado com 3 tochas e 3 alimentadores de fio (bobinas de fio compatíveis Ø 200);
- 27 curvas sinérgicas disponíveis;
- Regulação simplificada One Touch: basta definir a espessura para começar a soldar;
- Visualização clara e imediata dos parâmetros com ecrã LCD a cores;
- Seleção funcionamento 2/4 tempos, spot;
- Deteção automática da tocha em uso;
- Estável e facilmente manobrável;
- Proteções termostática, sobretensão, subtensão, sobrecorrente, moto gerador (+/- 15%).

ATC - Controlo Térmico Avançado
- Soldadura fácil em espessuras finas;
- Menor deformação do material;
- Arco extremamente estável mesmo com correntes baixas;
- Soldadura por pontos rápida e precisa;
- União facilitada de chapas distanciadas;
- Excelentes resultados em aço, alumínio e em operações de brasagem;

Regulação One Touch
Regule os parâmetros e comece a soldar!
1. É como soldar um elétrodo interminável.
2. Soldaduras de qualidade em aço, aço inox e alumínio.
3. Ótimas em carroçarias e chapas galvanizadas.
4. Curvas sinérgicas preparadas para vários gases e materiais.
5. Simples de usar, compactas e leves.
6. Cordão de soldadura moldável conforme desejado.

Fornecido com:
- ROLO DE ALIMENTAÇÃO 2R 0,6FE-0,8FE "F"
- ROLO DE ALIMENTAÇÃO 4R 0,6FE-0,8/0,9FE "P-K"
- MT15 TOCHA MIG 3M (VERMELHA)
- MT25 MIG TORCH 3 M
- MT15 TOCHA MIG 3M (AZUL)
- FEED ROLL 4R 1,0AL-1,2AL "P-K"
- GUIA DE ARAME Ø 1.0-1.2 4M AL PTFE

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Voltagem:	230V
Frequência de rede:	50/60Hz
Intervalo de corrente:	20 – 200A
Corrente máxima:	180@ 20%A
Voltagem máxima sem carga:	82V
Corrente absorvida a 60%:	15A
Potência máxima absorvida:	5KW
Potência absorvida a 60%:	2,2KW
Potência mínima de moto gerador:	8KW
Eficiência:	85%
Fator de potência:	0,7
Elétrodos usáveis em DC:	1,6 – 4mm
Índice de proteção:	IP23
Dimensões (C x L x A):	87x53x166,5cm
Peso:	61kg
Diâmetro de arame de soldagem aço:	0,6 – 1 mm
Diâmetro de arame de soldagem INOX:	0,8 – 1 mm
Diâmetro de arame de soldagem alumínio:	0,8 – 1 mm
Diâmetro de arame de soldagem flux:	0,8 – 1,2 mm
Diâmetro de arame para brasagem:	0,8 – 1 mm

SOBRE A MARCA

A Telwin é líder mundial, há mais de 55 anos, no fabrico de aparelhos de soldar, sistemas de corte e carregadores de bateria.

Telwin é sinónimo de tecnologia de ponta, soluções inovadoras e avanço tecnológico, garantindo sempre um excelente desempenho sob quaisquer condições de trabalho.

A estratégia da empresa gira em torno da inovação, investigação avançada e desenvolvimento sustentável: pilares essenciais da sua liderança a nível mundial, reconhecida por muitos clientes que, ainda hoje, expressam a sua fidelidade.