



## MÁQUINA DE SOLDAR MIG MAG TECHNOMIG 260 DUAL SYNERGIC

SKU: 721816056

Máquina de soldar semi automática por fio inverter, multi-processo MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/ TIG DC-Lift,T, controlado por microprocessador, é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações, desde a manutenção à instalação e intervenções em oficinas graças à sua versatilidade e adaptação da soldadura a diferentes materiais (aço, aço inoxidável, alumínio), e soldobrasagem (chapa galvanizada).

## SOBRE

### Propriedades gerais:

- Permite uma regulação de 20 a 250 Amperes;
  - Ideal para soldar fio 1,2 mm em aço;
  - Para utilização com bobines de fio de 300 mm (15 kg de aço);
  - Inversão de polaridade para soldadura NO GAS/Flux, MIG-MAG/BRAZING;
  - 27 curvas sinérgicas disponíveis;
  - Monitor LCD para visualização de tensão, corrente, velocidade de soldadura;
  - Regulação de: velocidade da curva de subida do fio, reatância eletrónica, burn-back time, post gas;
  - Escolha de 2/4 tempos, operação por pontos;
  - Dispositivo VRD;
  - Proteções termostática, sobretensão, baixa tensão, picos de corrente, moto gerador (+/- 15%);
  - **Fornecido com tocha MIG-MAG, grampo e cabo.**
- O ajuste rápido SYNERGIC para os parâmetros de soldadura, graças à tecnologia ONE TOUCH LCD SYNERGY, torna o produto muito fácil de usar.
- O controlo inteligente e automático do arco, em todos os momentos, mantém o alto desempenho de soldadura em todas as condições de trabalho, com diferentes materiais e / ou gases.
- O operador também pode intervir manualmente ao longo do comprimento do arco: este ajuste significa que o cordão de soldadura pode ser modificado de acordo com o estilo do soldador.

- O monitor ONE TOUCH LCD permite melhor leitura dos parâmetros de soldadura.
- Leve e muito compacto, o Technomig pode ser facilmente movimentado em todas as áreas de trabalho, seja em ambientes fechados ou exteriores;

### **Regulação One Touch**

Regule os parâmetros e comece a soldar!

1. É como soldar um elétrodo interminável.
2. Soldaduras de qualidade em aço, aço inox e alumínio.
3. Ótimas em carroçarias e chapas galvanizadas.
4. Curvas sinérgicas preparadas para vários gases e materiais.
5. Simples de usar, compactas e leves.
6. Cordão de soldadura moldável conforme desejado.

### **INFORMAÇÃO TÉCNICA**

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Tensão da Rede de Fase Única</b>         | 230 V        |
| <b>Intervalo de Corrente</b>                | 20 – 250 A   |
| <b>Corrente Máxima</b>                      | 220 @ 20% A  |
| <b>Corrente Contínua</b>                    | 130 A        |
| <b>Sem Tensão de Carga Máxima</b>           | 60 V         |
| <b>Corrente Máx. Absorvida</b>              | 39 A         |
| <b>Potência Máxima Absorvida</b>            | 6,3 kW       |
| <b>Corrente Absorvida a 60%</b>             | 3,3 kW       |
| <b>Eficiência</b>                           | 87%          |
| <b>Fator de Potência</b>                    | 0,7          |
| <b>D. Elétrodos Utilizáveis em Dc</b>       | 1,6 – 4 mm   |
| <b>Diâmetro Do Fio de Soldagem de Aço</b>   | 0,6 – 1,2 mm |
| <b>Diâmetro Do Fio de Soldagem Inox</b>     | 0,8 – 1 mm   |
| <b>Diam. de Fio de Soldagem de Alumínio</b> | 0,8 – 1 mm   |
| <b>Diam. de Fio de Soldagem Fluxado</b>     | 0,8 – 1,2 mm |
| <b>Diam. de Fio de Soldagem de Brazing.</b> | 0,8 – 1 mm   |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Grau de Proteção | IP23            |
| Dimensões        | 62 x 26 x 49 cm |
| Peso             | 22 kg           |

## SOBRE A MARCA



**TELWIN®**

A Telwin é líder mundial, há mais de 55 anos, no fabrico de aparelhos de soldar, sistemas de corte e carregadores de bateria.

Telwin é sinónimo de tecnologia de ponta, soluções inovadoras e avanço tecnológico, garantindo sempre um excelente desempenho sob quaisquer condições de trabalho.

A estratégia da empresa gira em torno da inovação, investigação avançada e desenvolvimento sustentável: pilares essenciais da sua liderança a nível mundial, reconhecida por muitos clientes que, ainda hoje, expressam a sua fidelidade.