

MÁSCARA DE SOLDAR AUTOMÁTICA ROUNDVIEW LED

SKU: BO721804800

Máscara de soldar automática Telwin Roundview LED com visão panorâmica 180 graus e luz frontal integrada para soldadura TIG MIG e MMA com cores reais.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A **Máscara de Soldar Automática Telwin Roundview LED** (ref. 804800) redefine a experiência de soldadura profissional. Este equipamento distingue-se pela sua **visão panorâmica de 180°** e pela inovadora luz LED frontal integrada, permitindo operar com precisão absoluta mesmo em ambientes mal iluminados.

Equipada com tecnologia **True Colour**, esta máscara oferece uma perceção realista das cores, reduzindo a fadiga ocular e aumentando o controlo sobre o banho de fusão. Com 4 sensores de arco independentes e classificação ótica 1/1/1/2, garante uma resposta imediata (0,08 ms) em todos os processos de soldadura (MMA, MIG-MAG e

TIG >2A).

Principais inovações e características técnicas:

- **Visibilidade Total 180°:** Área de visão frontal ampliada combinada com janelas laterais (DIN 5 fixo) para total perceção do ambiente de trabalho.
- **Iluminação LED Integrada:** Luz frontal que elimina sombras na peça, ideal para soldadura em espaços confinados ou escuros.
- **Escurecimento Versátil:** Dupla escala de regulação (DIN 4-8 e DIN 9-13), adaptável a baixas e altas amperagens.
- **Modo GRIND:** Função específica para rebarbar sem escurecer a viseira, bloqueando o filtro no estado claro (DIN 3).
- **4 Sensores de Arco:** Deteção infalível do arco elétrico em qualquer posição de soldadura.

Configuração e Ajustes
A Roundview LED permite o ajuste externo da sensibilidade e do tempo de atraso (delay) escuro-claro, facilitando a transição entre diferentes tipos de trabalho sem retirar a máscara. O sistema de alimentação híbrido (células solares + bateria) assegura que a máscara está sempre pronta a funcionar.

Eleve a sua segurança e produtividade com a tecnologia de visão avançada da Telwin Roundview LED.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Máscara Tig	>2A
Máscara Mig-Mag	*
Máscara Mma	*
Estado Luminoso	3 DIN
Estado Variável	4-8 / 9-13 DIN
Tempo Entre Escuro E Claro	0,08 ms
Demora entre Escuro e Claro	0,09 – 2 s
Vidro Ótico	1/1/1/2 (V2)
Temperatura de Operação	– 5 a 55 °C

SOBRE A MARCA

A Telwin é líder mundial, há mais de 55 anos, no fabrico de aparelhos de soldar, sistemas de corte e carregadores de bateria.

Telwin é sinónimo de tecnologia de ponta, soluções inovadoras e avanço tecnológico, garantindo sempre um excelente desempenho sob quaisquer condições de trabalho.

A estratégia da empresa gira em torno da inovação, investigação avançada e desenvolvimento sustentável: pilares essenciais da sua liderança a nível mundial, reconhecida por muitos clientes que, ainda hoje, expressam a sua fidelidade.