


MESA ELEVATÓRIA FHT-B 1200

SKU: 6155000

A Mesa Elevatória FHT-B 1200 é a solução ideal para a substituição segura e eficiente de caixas de velocidades, motores e baterias de veículos elétricos. Com uma construção robusta em aço e sistema de elevação elétrica, oferece uma capacidade de carga de 1200 kg e uma altura máxima de 1840 mm.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

A Mesa Elevatória Unicraft FHT-B 1200 é uma ferramenta de alta precisão concebida para oficinas profissionais, garantindo operações de manutenção automóvel mais seguras e produtivas.

- Equipada com um sistema de tesoura dupla em aço e pistão hidráulico duplo, assegura uma elevação estável de cargas pesadas até 1200 kg.
- O painel de controlo elétrico permite um ajuste de altura preciso, facilitando o trabalho ergonómico.
- A mesa de carga destaca-se pela sua versatilidade, possuindo grelha perfurada que permite o posicionamento flexível de pés isolados, ideais para o alinhamento otimizado de baterias de veículos elétricos.

- Além disso, a plataforma é ajustável em comprimento e inclinável através de parafusos de ajuste, permitindo adaptar-se a diversas necessidades de reparação.
- A mobilidade é assegurada pelas rodas de poliuretano com travão de estacionamento, permitindo manobras suaves mesmo sob carga máxima.

Principais Características:

- **Capacidade de carga:** 1200 kg
- **Velocidade de elevação sem carga:** 30 - 40 mm/s
- **Velocidade de elevação com carga:** 40 - 60 mm/s
- **Tempo de elevação (min. a max.):** 50 - 60 s
- **Velocidade de descida com carga:** 30 - 40 mm/s
- **Velocidade de descida sem carga:** 100 - 120 mm/s
- **Quantidade de óleo hidráulico:** 2 l
- **Tipo de óleo hidráulico:** HLP 46
- **Diâmetro dos rolos:** 150 mm
- **Tipo de tesoura:** Tesoura dupla
- **Função de elevação:** Elétrica
- **Material:** Aço
- **Material dos rolos:** Poliuretano
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Potência do motor:** 0,75 kW

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Pé Regulável, Versão Alta com Almofada de Borracha para FHT-B 1200 (Ref. 6155004)
- Versão de Pé Alto Ajustável com Rosca para FHT-B 1200 (Ref. 6155003)
- Conjunto de Adaptadores Vario para FHT-B 1200 (Ref. 6155002)
- Pé Standard Ajustável com Almofada de Borracha para FHT-B 1200 (Ref. 6155001)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de carga	1200 kg
Altura mínima da	650 mm
Altura máxima da	1840 mm
Velocidade de elevação	40 – 60 mm/s
Tempo de elevação	50 – 60 s
Velocidade de descida	100 – 120 mm/s

Quantidade de óleo	2 l
Tipo de óleo	HLP 46
Comprimento (produto) aprox.	1840 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	770 mm
Altura (produto) aprox.	780 mm
Peso líquido aprox.	418 kg
Comprimento da plataforma	1290 110 mm
Largura da plataforma	770 mm
Altura do punho	880 mm
Diâmetro dos rolos	150 mm
Largura dos rolos	50 mm

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.