



MOLA TENSORA PARA BANCADA PNEUMÁTICA

SKU: KS500.88

Mola tensora com uma pressão de serviço 735 kg a 6 bar, 1200 kg a 10 bar (Versão Normal) e 1200 kg a 5 bar, 2400 kg a 10 bar (Versão Cilindro Duplo).

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Propriedades gerais:

- Disponível com cilindro duplo e com placa adaptadora;
- A versão cilindro duplo é adequada para molas fortes (carrinha, SUV, etc.);
- ideal para fixar colunas da suspensão;
- O apoio com ar comprimido possibilita um trabalho altamente confortável;
- Montagem e desmontagem seguras de amortecedores com sistemas de suspensão McPherson;

- Adequado para 95 % de todos os veículos no mercado;
- Gaiola de segurança robusta para evitar acidentes;
- Pé robusto para uma perfeita estabilidade;
- Manuseamento simples e seguro;
- Aço especial para ferramentas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Rosca	1/4"
Altura	1200mm, 120mm
Largura	500mm, 500m, 260mm
Comprimento	400mm, 355mm
Peso	7,572kg
Consumo de ar	250 l/min
Pressão de funcionamento máx.	10 bar
Força de pressão máx.	1200kg, 2400kg
Curso da compressão	450 mm

SOBRE A MARCA



Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com

mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.

